LAZUROL

ПОНИМАЕТ ДЕРЕВО

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВА
LAZUROL
ПОНИМАЕТ ДЕРЕВО

VARTEX.UA

Фото	Название	Описание	Использование	Укрывистость/Обстановка	Оттенок	Нанесение/Разбавитель
	UNIVERZÁLNÍ LAK S1002	синтетический лак, подчеркивающий рисунок дерева	Предназначен для верхнего прозрачного покрытия дерева, древесноволокнистых плит, а также металлов, напр. деревянной обшивки стен и потолков, металлических деталей, деревянных и металлических перил. Отличается простотой применением, хорошо разливается.	14 – 17 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР/ ЭКСТЕРЬЕР**	безцветный глянцевый матовый	S 6006 S 6006
	VENKOVNÍ PODLAHOVÝ LAK S1020	синтетический, уретановый лак	Предназначен для верхнего прозрачного покрытия дерева, напр. паркета и деревянных полов. Создает прочный, прозрачный, полуматовый, защитный слой. Хорошо поддается шлифованию. Отличается высокой устойчивостью к UV излучению и истиранию, отталкивает воду.	10 – 12 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР/ ЭКСТЕРЬЕР**	безцветный полумато-вый	S 6006
	НОВИНКА **100% NATUR S1021**	защитная масляная пропитка для садовой мебели	Лак на базе природных, возобновляемых материалов, предназначен в качестве пропитки и защитного покрытия как мягких, так и твердых сортов дерева. Используется для высококачественного облагораживания дерева, напр. для эксклюзивной садовой мебели, в качестве пропитки экзотического дерева, для музыкальных инструментов и т.п.	Около 45 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР/ ЭКСТЕРЬЕР**	натураль-ный	S 6006
	CLASSIC S1023	лессирующая синтетическая краска-пропитка с добавлением воска	Предназначена для защитного лессирующего покрытия изделий из мягких и твердых сортов дерева, подверженных прямому влиянию атмосферных явлений. Может быть также использована при отделке интерьера. Защищает от УФ излучения. Содержит воск. Глубоко проникающая защита дерева, самораспыляется.	8 - 10 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР/ ЭКСТЕРЬЕР**	12 цветовых оттенков	S 6006
	IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033	синтетическая фунгицидная пропитка	Пропитка для профилактической защиты дерева от дереворазрушающего и деревоокрашивающего грибка, а также насекомых. Применяется в качестве пропитки дерева, древесностружечных, древесноволокнистых и тому подобных материалов под масляные, синтетические или водорастворимые лакокрасочные материалы для дерева.	6 - 10 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР/ ЭКСТЕРЬЕР**	натураль-ный	S 6006
	TOPDECOR S1035	тонкослойная синтетическая лессирующая краска с добавлением воска и масла	Предназначена для защитного лессирующего покрытия изделий из мягких и твердых сортов дерева, подверженных прямому влиянию атмосферных явлений. Может быть также использована при отделке интерьера. Глубоко проникает в структуру дерева, подчеркивая его рисунок. Обеспечивает длительную защиту дерева от воды и UV излучения. Содержит воск. Стойкость цвета покрытия, которое легко восстанавливается и не трескается.	8 – 10 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР/ ЭКСТЕРЬЕР**	13 цветовых оттенков	S 6006
	GOLD S1037	толстослойная синтетическая лессирующая краска тиксотропная	Предназначена для обеспечения долгосрочного защитного цветного прозрачного покрытия изделий из мягких и твердых сортов дерева, подверженных прямому влиянию атмосферных явлений. Может быть также использована при отделке интерьера. На поверхности дерева создает эффектную (декоративную) защитную лакокрасочную пленку, которая подчеркивает рисунок дерева и одновременно стабилизирует структуру дерева, обеспечивая долгосрочную защиту от влажности и UV излучения.	17 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР/ ЭКСТЕРЬЕР**	10 цветовых оттенков	S 6006
	NAPOUŠTĚCÍ OLEJ S1039	натуральное пропиточное масло	Пропиточное масло предназначено для обработки изделий из мягких и твердых сортов дерева, подверженных прямому влиянию атмосферных явлений, может быть также использована при отделке интерьера, напр. для деревянной мебели. Оживляет поверхность дерева, придает ей шелковистый блеск, а также повышает устойчивость материала к влиянию воды и грязи.	6 – 10 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР/ ЭКСТЕРЬЕР**	натураль-ный	S 6006
	НОВИНКА **RENOVAČNÍ LAZURA S1040**	синтетическая лессирующая краска	Продукт предназначен для осветления потемневшего и старого лессирующего покрытия дерева, которому данная краска возвращает новый, привлекательный вид. Краска имеет приятный запах, не содержит вредных пигментов. Для получения завершающего вида покрытие, после его окончательного высыхания, можно покрыть любым цветным оттенком лессирующей краски.	17 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР/ ЭКСТЕРЬЕР**	натураль-ный	S 6006
	НОВИНКА **TIXOTROPNÍ LAK S1091**	синтетический для вертикального нанесения	Применяется в качестве прозрачного покрытия дерева для вертикальных или искривленных поверхностей, напр. обшивки стен, подшивки потолка и т.п. В спокойном состоянии лак имеет густую консистенцию, почти гель, структура которого при размешивании или нанесении разрушается и лакокрасочное покрытие становится более жидким. При нанесении лак не стекает по щетке, даже при работе с вертикальной поверхностью.	8 – 12 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР/ ЭКСТЕРЬЕР**	безцветный глянцевый матовый	S 6006
	НОВИНКА **LODNÍ LAK S1119**	синтетический, устойчивый к воде	Предназначен для декоративного глянцевого покрытия деревянных, строительных элементов, подверженных влиянию влажности и воды. Идеален в качестве покрытия для судов, используемых в пресноводной воде, садовой мебели, спортивного снаряжения, пробкового дерева, обшивки стен и т. п. Отличается высокой устойчивостью к влажности и воде, отлично обрабатывается, обработанная поверхность имеет долговечный блеск и защиту от погодных влияний.	14 – 17 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР/ ЭКСТЕРЬЕР**	безцветный глянцевый	S 6006 S 6006 S6001
	НОВИНКА **NA OKNA STANDARD S2015**	синтетическая эмаль для окон	Эмаль предназначена для верхнего глянцевого покрытия дерева, а именно деревянных окон, дверей, подвесных потолков и т.п., применяется при внешних и внутренних работах. Обладает отличными механическими характеристиками, высокой укрывистостью, белизной и долгим сроком службы. Хорошо разливается. Отличается пониженной клейкостью покрытия после окончательного высыхания. Устойчива к атмосферным влияниям и UV излучению.	14 – 16 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР/ ЭКСТЕРЬЕР**	0100 белый 2800 пали-сандер 6003 слоно-вая кость	S 6006 S 6006 S6001
	НОВИНКА **OKNOBAL ZÁKLAD S2060**	синтетическая, базовая краска, быстросохнущая	Краска предназначена для базового покрытия или в качестве нижнего слоя для деревянных изделий, подверженных прямому влиянию атмосферных явлений. Отличается высокой укрывистостью, легко шлифуется. Имеет высокую адгезийность к деревянной основе, одновременно улучшая фиксацию верхнего слоя покрытия.	15 – 17 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР/ ЭКСТЕРЬЕР**	0100 белый	S 6006 S 6006 S6001
	**OKNOBAL EMAIL S2015**	специальная эмаль, синтетическая, урбанизированная	Эмаль предназначена для верхнего глянцевого покрытия дерева, а именно, деревянных окон, дверей, подвесных потолков и т.п., при внешних и внутренних работах. Обладает отличными механическими способностями, высокой покрывающей способностью, белизной и долгим сроком службы. Хорошо разливается и легко обрабатывается. Система antiblocking гарантирует пониженную клейкость покрытия после его окончательного высыхания, а также просту в применение. Эмаль высоко устойчива к атмосферным явлениям и UV излучению.	15 – 17 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР/ ЭКСТЕРЬЕР**	0100 белый 2800 пали-сандер 6003 слоно-вая кость	S 6006 S 6006
	PRAGOLESK C1037	нитроцеллюлозный лак	Лак предназначен для бесцветного, глянцевого, жесткого покрытия дерева внутри помещений, напр. для мебели, спортивного снаряжения, мелких деревянных предметов и т.п. Быстро высыхает и твердеет. Содержит вещества, поглощающие UV излучение, поэтому покрытие не желтеет, а также защищает от пожелтения покрытое дерево.	9 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР**	безцветный глянцевый	C 6000 C 6000
	PRAGOMAT C1038	нитроцеллюлозный лак	Лак предназначен для бесцветного, матового, жесткого покрытия дерева внутри помещений, напр. для мебели, спортивного снаряжения, мелких деревянных предметов и т.п. Быстро высыхает и твердеет. Содержит вещества, поглощающие UV излучение, поэтому покрытие не желтеет, а также защищает от пожелтения покрытое дерево.	9 м² / 1 л для 1 слоя **ИНТЕРЬЕР**	безцветный матовый	C 6000 C 6000

REMAL · UNIBAL · PURLET · LAZUROL · PRAGOPRIMER · UNIFLEX · INDUSTROL · FORMEX · APEKO · FEST-B
RADBAL · FRONTON · HOSTAGRUND · EPOLEX · SANAL · BAKRYLEX · BETEX · AMARIT · DENAS · SOICRAT · BARLET

BARVY A LAKY TELURIA®

LAZUROL

ПОНИМАЕТ ДЕРЕВО

Дерево – красивый, но „живой“ материал, который часто подвержен нападению дереворазрушающих насекомых, а также различного вида грибка, который также оказывает на него разрушительное воздействие. Под влиянием изменений температуры, влажности и других атмосферных явлений дерево „работает“, напитывается влагой или высыхает, расширяется или иссыхает,также может давать трещины вдоль волокон. Для охраны дерева на долгий срок, компания BARVY A LAKY TELURIA s.r.o. разработала целую линию продуктов для защиты дерева, которую поставляет под маркой LAZUROL. Продукция линии LAZUROL отличается постоянно контролируемым качеством. Она предназначена для уцеленных лакокрасочных систем. При соблюдении общеизвестных принципов, указанных в инструкции, данная продукция обеспечивает длительную эффективную защиту деревянных поверхностей. Продукты данной линии занимают свое заслуженное место среди аналогичных материалов класса люкс, завоевав доверие и популярность у потребителя.

LAZUROL Classic

- 0000 безцветный
- 0010 белый
- 0020 каштан
- 0021 орех
- 0022 палисандер
- 0023 тик
- 0051 зеленый
- 0025 сипо
- 0060 пиния
- 0062 сосна
- 0080 махагони
- 0099 ебеновое дерево

LAZUROL Topdecor

- T000 натуралный
- T020 каштан
- T021 орех
- T022 палисандер
- T023 тик
- T024 кедр
- T051 зеленый
- T060 пиния
- T062 сосна
- T064 бук
- T065 ель
- T080 махагони
- T085 махагони огненный

LAZUROL Gold

- T000 натуралный
- T020 каштан
- T021 орех
- T022 палисандер
- T023 тик
- T024 кедр
- T060 пиния
- T062 сосна
- T064 бук
- T080 махагони

BARVY A LAKY TELURIA s.r.o., Skrchov 1, 679 61 Letovice

Оттенки из каталога образцов являются только ориентировочными.