

15.07.2016

№	Найменування продукції	Об'єм, л/уп	*Ціна, грн/уп	ЦІНА	
				Світлина	Опис продукції
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ ТЕПЛОВЕР					
1	 Тепловер Aero	50	198		"Легка, Дихаюча, Зручна". Універсальна суміш для теплоізоляції вертикальних і горизонтальних поверхонь, а саме: зовнішньої і внутрішньої теплоізоляції стін, теплоізоляції внутрішніх та зовнішніх відкосів, створення звукопоглинального прошарку стінових конструкцій, створення звукоізоляційного прошарку міжповерхових конструкцій. Паропроникна забезпечує вихід вологи із конструкцій стін та перекриттів. Щільність сухого теплоізоляційного розчину 230 кг/м ³ . Виготовлена у відповідності до ТУ У В.2.7-26.6-31101383-005: 2012.
1	Тепловер Optima	50	149,99		"Економна, Дихаюча, Зручна". Універсальна суміш для теплоізоляції вертикальних поверхонь, для зовнішнього та внутрішнього застосування. Паропроникна забезпечує вихід вологи із конструкцій стін та перекриттів.
2	 Тепловер Light	25	89,99		"Ефективна, Дихаюча, Універсальна". Універсальна суміш для теплоізоляції вертикальних і горизонтальних поверхонь, для зовнішнього та внутрішнього застосування. Володіє підвищеними у порівнянні із Тепловер Standard тепло- і шумо-ізоляційними властивостями. Паропроникна, забезпечує вихід вологи із конструкцій стін та перекриттів. Виготовлена у відповідності до ТУ У В.2.7-26.6-31101383-005: 2012.
3	 Тепловер Lime	25	99,99		"Міцна, Пластична, Бактерицидна". Вапняна суміш для внутрішніх та зовнішніх робіт, облежена перлітом. Використовується для чорнової обробки стін у приміщеннях з нормальною та низькою вологістю. Розчин володіє бактерицидними властивостями, тому захищає стіни від плісняви і грибка. Рекомендована для штукатурки по дранці і дерев'яним поверхням. Виготовлена у відповідності до ТУ У В.2.7-26.6-31101383-005: 2012.
4	 Тепловер Standard	25	89,99		"Пластична, Зручна, Економна". Для теплоізоляції та вирівнювання стін приміщень, балконів віконних і дверних відкосів. Вихід розчинової суміші – 2,7 л/кг, що у 4,2 рази більше у порівнянні із звичайними цементними сумішами. Ефективна теплоізоляція у конструкціях із керамічного і газо-блока. Зберігає конструкцію стіни від руйнування, тому що не потребує кріплення за допомогою дюбелів. Виготовлена у відповідності до ТУ У В.2.7-26.6-31101383-005: 2012.
5	Тепловер Premium+	25	395		"Гідрофобна, Тепла, Декоративна". Для вирівнювання та декорування стін із енергоефективних матеріалів, їх захисту від впливу вологого середовища. Особливо ефективна для теплоізоляції чаш басейнів, внутрішніх поверхонь підвальних приміщень і фундаментів. При облаштуванні відкосів забезпечує міцний теплоізоляційний прошарок без стиків і кріплень. Створює декоративну поверхню із фактурою «баранчик».
6	Тепловер Premium	25	260		"Тепла, Декоративна". Для вирівнювання та захисту стін із енергоефективних матеріалів (газобетону). Матеріал закриває шви і затирається на декор «баранчик». Використовується, також для утеплення відкосів і балконів. Не потребує армування.
7	 Стяжка П-400	35	99,99		"Пластична, Теплоізоляційна, Ефективна". Застосовується на горизонтальних поверхнях всередині приміщень. Створює теплоізоляційні стяжки для утеплення підлоги, горіщ будинків та перекриттів. Рекомендована у якості теплоізоляційного прошарку в системах «Тепла підлога». Володіє високим коефіцієнтом ізоляції від ударного шуму $\alpha = 0,7-0,8$. Виготовлена у відповідності до ТУ У В.2.7-26.6-31101383-005: 2012.
		Об'єм, кг			
8	 Мурувальний розчин М-700	13	99,99		"Відсутні «містки» холоду». Для кладки стінових матеріалів з підвищеними теплоізоляційними властивостями – пустотілі та повнотілі керамічні вироби і цегла, блоки з пінобетону, газобетону, ракушняку, вапняку. Володіє низьким коефіцієнтом теплопровідності $\lambda=0,143$ Вт/м ² К. Використовується при будівництві внутрішніх і зовнішніх стінових конструкцій, морозостійкість – більше 25 циклів. Виготовлена у відповідності до ТУ У В.2.7-26.6-31101383-005: 2012.
9	Шпаклівка теплоізоляційна	15	99,99		"Паропроникна, Не дає усадки". Для вирівнювання стін, усунення тріщин в штукатурках на цементній основі, підготовки стін для нанесення декоративного покриття, застосування, як укріплення та вирівнювання шару в системі теплоізоляції Тепловер. Виготовлена у відповідності до ТУ У В.2.7-26.6-31101383-005: 2012.
10	Тепловер Набриск	20	89,99		"Висока адгезія". Для збільшення сили щеплення матеріалів і зменшення здатності будівельних основ поглинати вологу, необхідну для твердіння цементу. У своєму складі Тепловер Набриск має легкі наповнювачі, що збільшують паропроникну здатність адгезійного прошарку. Наноситься механічним способом або ручним. Виготовлена у відповідності до ТУ У В.2.7-26.6-31101383-005: 2012.
11	Тепловер «Короїд»	25	129,99		"Декоративна, Зручна, Економна". Для виконання декоративних робіт вручну. Проста у застосуванні, але потребує певних навичок декорування цементними сумішами. Сійка до механічних пошкоджень, рекомендована для систем утеплення з високими показниками паропроникності. Колір штукатурки – сірий, бажаний колір досягається фарбуванням сухого розчину. Виготовлена у відповідності до ДСТУ В.2.7-126:2011.

Ціни вказані з врахуванням ПДВ, на умовах самовивозу з м. Васильків, Київської обл.
Пропонуємо індивідуальні умови поставок, знижок та оплати для довготривалої співпраці!

ТОВ «НВП «Укрвермікуліт» 08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1
код ЄДРПОУ 31101383, ІПН 311013810076, свідоцтво ПДВ №13660117
р/р 26008220296359 в АТ "ПроКредит Банк", м. Київ, МФО 320984.

* Роздрібна ціна діє з 15.07.2016

