

Dopomat-forte

Щелочное средство для уборки промышленных объектов

Свойства

Щелочной очиститель с низким уровнем пенообразования и антикоррозионным эффектом. Активно растворяет типичные для промышленных объектов масляные, жировые и графитовые загрязнения, в том числе и старые затвердевшие, а также копоть и налёт от выхлопных газов.

Соответствует экологическим нормам (ÖNORM B 5105, раздел 7.2), предъявляемым к химическим средствам для чистки маслоуловителей, очищающих отработанную воду автомобильных моек перед сбросом её в водостоки.

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Анионные и неионные ПАВ < 5%, фосфонаты < 5% водорастворимые растворители, ингибиторы коррозии, щелочи, краситель.

Показатель pH в концентрате: ок. 13

Показатель pH (в растворе): 11,5

Области применения

Применяется на любых щелоче- и водостойких поверхностях промышленных объектов и мастерских: бетонные или клинкерные полы, напольное и настенное плиточное покрытие станций и переходов метрополитена, элементы шедовой кровли из армированного стекла. Кроме того, Dopomat-forte отлично очищает мусорные баки и контейнеры.

Не применять для полов с защитным покрытием, а также линолеумных, резиновых и алюминиевых.

Применение

Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте), что средство не повреждает очищаемую поверхность.

Повседневная уборка (поломоечной машиной):

100 мл на 10 л холодной воды.

Чистка аппаратом высокого давления:

200 мл на 10 л холодной воды.

Глубокая чистка:

1 литр на 10 литров холодной воды.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения препарата.



**Механи-
зированная
уборка /
Уборка про-
мышленных
предприятий**

Расход на 1 кв. метр

Уборка поломоечной машиной: 1 мл

Чистка аппаратом высокого давления : 8 мл

Глубокая чистка: 40 мл



R 36/38 Раздражает глаза и кожу.
S 24/25 Избегать контакта с кожей и глазами.
S 37/39 Носить подходящие перчатки и защиту для глаз/лица.
Содержит: щёлочи

в концентрате

Упаковка

Канистра 10 л

Бочка 200 л

Только для профессионального использования!

Арт. № j 05 02 10

Арт. № j 05 02 72

