

Thermodur-satina

Металлизированная дисперсия матово-блестящая

Свойства

Синтетическая дисперсия с высоким содержанием твёрдых наполнителей, при отверждении которой образуется металлокристаллическая решётка. Защитное покрытие Thermodur-satina очень прочное, износостойкое, невосприимчивое к загрязнениям, нескользкое и устойчивое к воздействию антисептических средств. В процессе полирования не становится блестящим.

Состав

Синтетические дисперсии, полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители, смолы, образующие при отверждении металлокристаллическую решётку, пластификатор.

Показатель pH в концентрате: ок. 8,5

Области применения

Применяется на любых водостойких эластичных покрытиях после глубокой чистки: ПВХ, полиолефине, линолеуме, резине и т. п. Применению для напольных покрытий с заводским полиуретановым или полиэтиленовым рабочим слоем должна предшествовать проба прилепания.

Применение

Канистру перед применением взболтайте.

Наносите без разведения на хорошо просушенные полы.

Равномерно распределите по поверхности тонким слоем, например, с помощью плоского мопа.

Не допускайте высыхания мопа.

Пробку канистры закрывайте сразу.

Нанесение защитного покрытия после глубокой чистки:

В зависимости от впитывающей способности пола нанести 2 - 3 слоя с интервалом ок. 30 мин.

Во избежание появления блеска не пользуйтесь при повседневной уборке чистящими средствами, в состав которых входят ухаживающие субстанции.



Защитные покрытия

Расход на 1 кв. метр

Первичное нанесение: 25 мл (каждый слой)

Только для профессионального использования!

Упаковка

Канистра 10 л

Арт. № j 20 07 10
Беречь от мороза !

