

Вузьке стрічкове полотно MunkforsSagar (Швеція)

Шведська компанія MunkforsSagar є одним з лідерів у виробництві різального інструменту для деревообробної та харчової промисловості. Унікальні виробничі технології, які використовує компанія, гарантують високу якість і довговічність інструменту. Пили MunkforsSagar можуть використовуватися, як для обробки "свіжої" деревини, так і для сухої. В обох випадках забезпечується висока якість різку. Форма зуба пил гарантує стабільний результат при пилянні. Крім цього, вони підходять, практично, до всіх відомих, в даний час, стрічкопилних верстатів. Полотно виготовляється зі шведської сталі фірми Uddeholm Strip Steel, яка є світовим лідером у виробництві інструментальної сталі, поставляється заточеним і розведеним, а так само з зміцненим зубом до твердості HRC 60-64 ОД.

Вузькі стрічкові пили з зміцненим зубом для лісопиляння

Твердість зуба HRS: 60-64 одиниць

Твердість «тіла» пильного полотна HRS: 44-46 одиниць

Полотно повністю готове до роботи (зуб розведений, загартований і заточений).

купати пили ви можете у нас на сайті : www.rapid-ua.com

або по тел : +38(097)800-20-56 Олександр.

Види пил Munkfors

Ширина mm	Товщина mm	Крок mm	Ширина mm	Товщина mm	Крок mm	Ширина mm	Товщина mm	Крок mm
25	1,05	19 mm	6	0.40	6TPI	10	0.60	N6
29	0.90	19 mm	6	0.60	4TPI	12.Тра	0.60	N6
29	0.90	2TPI	6	0.60	6TPI	16	0.60	N8
32	1.00	19 mm	10	0.40	6TPI	20	0.70	N8
32	1,05	19 mm	10	0.50	4TPI	25	0.70	N10
32	1,05	22 mm	10	0.50	6TPI	30	0.70	N10
32	1,05	25 mm	10	0.60	3TPI	35	0.80	N10
32	1,05	6TPI	10	0.60	4TPI	35	0.80	N12
32	1,10	22 mm	10	0.60	N6	40	0.80	12mm
35	0.90	22 mm	12.Тра	0.50	4TPI	45	0.90	12mm
35	1.00	22 mm	12.Тра	0.60	3TPI			
38	1,10	22 mm	12.Тра	0.60	4TPI			
38	1,25	25 mm/US	12.Тра	0.60	N6			
40	0.90	22 mm	16	0.40	6TPI			
40	1.00	22 mm	16	0.50	3TPI			
50	1.00	25 mm	16	0.50	4TPI			
50	1,10	22 mm	16	0.60	3TPI			
50	1,10	25 mm/US	16	0.60	4TPI			
50	1,25	25 mm/US	16	0.60	N8			
			16	0.63	3TPI			
			20	0.60	4TPI			
			20	0.70	N8			
			25	0.70	N10			
			30	0.70	N10			