

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЖАЛЮЗИ НА ВЫБОР:



СТАНДАРТ



4-Х СТОРОННИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЖАЛЮЗИ



КОНФУЗОР

Опыт, полученный нами более чем в 30 странах по всему миру, позволил создать наиболее универсальное оборудование для обогрева больших помещений, сочетающее в себе надёжность, качество, точность и лёгкость установки. При производстве водяных тепловентиляторов Reventon Group используются новейшие технологии, внося на рынок новизну и инновации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **НОВЫЙ КОРПУС EPP** - вспененный полипропилен это лёгкая и надёжная конструкция с отличными показателями тепло- и шумоизоляции, на 100% экологически чистая.
- **ДИЗАЙН** - сочетает в себе как простоту, так и инновационность, благодаря чему идеально подходит для каждого помещения и соответствует ожиданиям самых требовательных клиентов.
- **ВЫНОСЛИВОСТЬ** - Тепловентилятор Farmer HCF предназначен для работы в агрессивных средах.
- **ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** - 4000-5500 м³/ч
- **МОЩНОСТЬ** - 8-70 кВт
- **ЛЁГКАЯ УСТАНОВКА**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

- конфузор
- поддон для конденсата
- степень защиты вентиляторов IP54, IP65
- поворотный кронштейн
- 4-х сторонние направляющие жалюзи
- чёрный или серый корпус
- вентиляторы однофазные, трёхфазные
- покрытие LCE

Технические данные

Единица измерения

HC20 / HC3P 20

HC30 / HC3P 30

HC35 / HC3P 35

HC45 / HC3P 45

HC50 / HC3P 50

HC70 / HC3P 70

Номинальная мощность устройства при температуре 90/70°C, температура воздуха на входе 0°C

Номинальная мощность устройства при температуре 90/70°C, температура воздуха на входе 0°C	кВт	22,4	26,4	33,9	43,3	46,7	68,5
Диапазон мощности нагрева	кВт	8–22,4	9,05-26,4	12,9–33,9	18,4-43,3	20,1–46,7	30–68,5
Максимальный объём воздуха	м ³ /ч	4100	4000	4000	3600	4600	4400
Максимальная дальность струи воздуха	м	25	25	25	22	25	25
Количество рядов теплообменника	к-ство	1	1	2	2	2	3
Объём воды	дм ³	0,65	0,8	1,35	1,7	1,95	2,85
Увеличение температуры воздуха*	°C	17,8	25,2	28,6	46,7	29,6	46,5
Максимальная температура теплоносителя	°C	120	120	120	120	120	120
Максимальное рабочее давление	МПа	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Номинальный ток	А	0,82/0,47	0,82/0,47	0,82/0,47	0,82/0,47	1,2/0,6	1,2/0,6
Напряжение питания	В/Гц	230~50/400	230~50/400	230~50/400	230~50/400	230~50/400	230~50/400
Мощность двигателя	Вт	180	180	180	180	250	250
Частота вращения двигателя	обр/мин	1380	1380	1380	1380	1350	1350
Степень защиты двигателя	-	54	54	54	54	54	54
Диаметр присоединительных патрубков	»	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Вес	Кг	11,5	12	12,5	14	17,5	19,5
Уровень шума**	дБ	50	50	50	50	50	50

* Увеличение температуры воздуха при параметрах: вода 90/70°C и температура воздуха на входе 0°C

** Измерение на расстоянии 5 м от оборудования

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ

СОВМЕСТИМОСТЬ С УСТРОЙСТВАМИ

Модель	HC 1,2 A	HC 3 A	HC 5 A	HC 7 A	HC 11 A	HC 14 A
Номер изделия	FSHC-1520	FS3HX-1521	FS5HC-1607	FS7HC-1608	FS11HC-1609	FS14HC-1610
HC20	1	3	6	8	13	17
HC30	1	3	6	8	13	17
HC35	1	3	6	8	13	17
HC45	1	3	6	8	13	17
HC50	1	2	4	5	9	11
HC70	1	2	4	5	9	11
Farmer IP54	1	1	4	5	9	11
Farmer IP65I	0	1	2	3	5	7

ЦВЕТ КОРПУСА НА ВЫБОР :
ЧЁРНЫЙ, СЕРЫЙ



Технические данные

Единица измерения

FARMER HCF IP 54

FARMER HCF IP 65

Номинальная мощность устройства при температуре 90/70°C, температура воздуха на входе 0°C	кВт	47	53
Диапазон мощности нагрева	кВт	20–47	24–53
Максимальный объем воздуха	м³/ч	4600	5500
Максимальная дальность струи воздуха	м	25	25
Количество рядов теплообменника	шт	2	2
Объем воды	дм³	1,95	2,0
Увеличение температуры воздуха*	°C	29,6	29,6
Максимальная температура теплоносителя	°C	120	120
Максимальное рабочее давление	МПа	1,6	1,6
Номинальный ток	А	1,2	2
Напряжение питания	В/Гц	230~50	230~50
Мощность двигателя	Вт	250	471
Частота вращения двигателя	обр/мин	1350	1380
Степень защиты двигателя	—	54	65
Диаметр присоединительных патрубков	”	3/4	3/4
Масса тепловентилятора с водой/без воды	кг	19,5/17,5	21,5/19,5
Уровень шума**	дБ	51	65

* Увеличение температуры воздуха при параметрах: вода 90/70°C и температура воздуха на входе 0°C

** Измерение на расстоянии 5 м от оборудования

ПРАЙС-ЛИСТ

ПРОДУКТ

ЦЕНА В €
I(ВСЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС)

водяные тепловентиляторы:

НС 20 22 кВт 230В	235
НС 30 26 кВт 230В В наличии от 1 августа 2016	255
НС 35 34 кВт 230В	300
НС 45 43 кВт 230В В наличии от 1 августа 2016	320
НС 50 47 кВт 230В	350
НС 70 69 кВт 230В	375
НСЗР 20 20 кВт 400В	235
НСЗР 30 26 кВт 400В В наличии от 1 августа 2016	259
НСЗР 35 34 кВт 400В	309
НСЗР 45 43 кВт 400В В наличии от 1 августа 2016	329
НСЗР 50 47 кВт 400В	355
НСЗР 70 69 кВт 400В	389

крепёжные элементы:

поворотный кронштейн НС 20-45	15
поворотный кронштейн НС 50-70	15

автоматика:

Регулятор скорости:

– НС 1,2 А	65
– НС 3,0 А	75
– НС 5,0 А	165
– НС 7,0 А	195
– НС 11,0 А	245
– НС 14,0 А	285
программируемый термостат НС	50
термостат комнатный НС	20
клапан с сервоприводом НС 3/4"	65
гибкая подводка (комплект 2 шт)	25

ПРОДУКТ

Водяные тепловентиляторы — Farmer:

ЦЕНА В €
I(ВСЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС)

Farmer HCF IP54 47 кВт	590
Farmer HCF IP65 53 кВт	750
крепёжные элементы:	
поворотный кронштейн Farmer	10
автоматика:	
регулятор скорости НС 3,0А	59
программируемый термостат НС	45
комнатный термостат НС	12
клапан с сервоприводом НС 3/4"	65
гибкая подводка (комплект 2 шт)	30

дополнительные элементы:

конфузор	60
4-х сторонние направляющие жалюзи	60
поддон для конденсата	70
серый корпус	дополнительная плата 20

дестратификатор:

дестратификатор НС 5100 м³/ч	290
Поворотный кронштейн дестратификатор НС	15

**ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА КОРПУС ЕРР
3 ГОДА ГАРАНТИИ НА ОСТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ - Надежный защитный барьер используемый над дверьми.

Защищают от жары, холода, пыли и насекомых снаружи. Зимой не выпускают теплый воздух из помещения, а летом не впускают горячий воздух внутрь помещения. Обеспечивают свежий воздух.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Тепловые завесы используются над входом в супермаркеты, магазины, отели, офисы, склады, места для встреч, и тд.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Водяная тепловая завеса

- лёгкая установка
- прочный металлический корпус с порошковым покрытием
- доступна в 3 размерах: 90, 120, 150 см
- двухуровневая регулировка скорости вентилятора
- пульт дистанционного управления в комплекте



Электрическая тепловая завеса

- лёгкая установка
- прочный металлический корпус с порошковым покрытием
- доступна в 3 трёх размерах: 90, 120, 150 см
- двухуровневая регуляция скорости вентилятора
- регулировка угла воздушного потока
- трёхуровневая регулировка нагревателя
- пульт дистанционного управления в комплекте



ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Технические данные		REVENTON GROUP AERIS 100W-1P	REVENTON GROUP AERIS 120W-1P	REVENTON GROUP AERIS 150W-1P
Размеры [мм]		900 x 375 x 280	1200 x 375 x 280	1500 x 375 x 280
Напряжение питания [В/Гц]		230~50	230~50	230~50
Максимальная мощность двигателя [Вт]	HI	230	350	430
	LO	180	300	380
Максимальный объём воздуха [м3/ч]	HI	2800	3750	4700
	LO	2150	2880	3620
Скорость воздушного потока [м/с]	HI	13	13	13
	LO	10	10	10
Уровень шума [дБ]		<55	<57	<59
Вес нетто [кг]		26	31	36
Диаметр присоединительных патрубков ["]		3/4	3/4	3/4
Максимальная температура воды [°C]		100	90	88
Объём воды [кг/ч]*		698	1170	1460
Мощность нагрева [кВт]*		16	21	27
Степень защиты IP		E	E	E
Номинальный ток [А]		1	1,52	1,87
Максимальное давление [Па]*		1620	2610	2700

* Увеличение температуры воздуха при параметрах: вода 90/60°C и температура воздуха на входе 15°C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Технические данные		REVENTON GROUP AERIS 100E-1P	REVENTON GROUP AERIS 120E-1P	REVENTON GROUP AERIS 150E-1P
Размеры [мм]		900 x 195 x 265	1200 x 195 x 265	1500 x 195 x 265
Напряжение питания [В/Гц]		230~50	230~50	230~50
Максимальная мощность двигателя [Вт]	HI	160	200	230
	LO	110	150	180
Мощность нагревателя [мЗ/ч]	I bieg	2	3	3
	II bieg	4	5	7
	III bieg	6	8	10
Скорость воздушного потока [м/с]	HI	8,5	8,5	8,5
	LO	7,5	7,5	7,5
Уровень шума [дБ]	HI	57	58	59
	LO	55	56	57
Максимальный объём воздуха [мЗ/ч]	HI	1000	1500	1900
	LO	900	1300	1700
Вес нетто [кг]		14,5	17	20,5

ПРАЙС-ЛИСТ

ПРОДУКТ

ЦЕНА В €
(ВСЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС)

Водяные тепловые завесы:

AERIS 100W-1P	390
AERIS 120W-1P	455
AERIS 150W-1P	510




ПРОДУКТ

ЦЕНА В €
(ВСЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС)

Электрические тепловые завесы:

AERIS 100E-1P	340
AERIS 120E-1P	380
AERIS 150E-1P	450



ООО "Центр инженерных решений" Тепломагия "
Украина, Львов, ул. Зеленая, 145/2, офис 3

+38(068) 865-16-03
+38(063) 718-50-03
+38(050) 841-02-03

Teplomagiya.com.ua
Teplomagiya@gmail.com

