

Grund



Грунт

Грунтовка глубокого проникновения



Описание продукта

Область применения	Глубокопроникающая грунтовка для внутренних работ. Для подготовки основания перед нанесением лакокрасочных покрытий и при производстве строительных работ - нанесении штукатурки, шпатлевки, наклейке обоев, облицовке плиткой и устройстве полов. Имеет прозрачный цвет пленки после высыхания.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • для внутренних и наружных работ • увеличивает адгезию • не вызывает пожелтение красок • выравнивает водопоглощение • создает прозрачную пленку • экологически чистая
Цвет пленки	Прозрачный (после высыхания)
Плотность	1,01 кг/л
Связующее вещество	Акриловая дисперсия
Состав	Акриловая дисперсия, добавки, вода
Растворитель (разбавитель)	Не разбавлять
Нанесение	
Основание	подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и СНиП 3.04.01-87. Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Старые и непрочные покрытия, клеевую краску, высолы, обои и другие загрязнения тщательно удалить. Пораженные грибками места очистить и обработать антисептическим грунтом düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
Нанесение	грунтовка наносится валиком, щеткой, кистью или распылителем. Перед началом работы материал нужно перемешать. НЕ разбавлять водой! Сильно впитывающие поверхности обрабатывать в несколько слоев с интервалом в 2 часа.
Расход	Расход – 100-200 мл/м ² в зависимости от основания
Примечание	Не разбавлять водой! Окрашивание или другие работы начинать не ранее 4 часов после нанесения последнего слоя грунтовки.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

Время высыхания	4 часа при +20°C и относительной влажности 60%, в других условиях время высыхания может измениться.
Температура нанесения	Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%.
Колеровка	-
Примечания	
Фасовка	1л; 5л; 10л
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 12 месяцев.
Меры безопасности	хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания грунтовки в глаза или на кожу. Не выливать грунтовку на грунт, в водоемы или в канализацию.
Утилизация	Не выливать грунтовку на грунт, в водоемы или в канализацию.

15.04.2013

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепропетровск
ул. Курсантская, 7Б
тел. (0562) 34-55-55
www.ganza.com.ua
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (0562) 34-55-55.