

# БЕТО-ТВАР® — обеспыливание бетонных полов и их укрепление

БЕТО-ТВАР является специальным покрытием, которое обеспечивает обеспыливание бетонных полов, а также пропиткой для бетона и его укрепителем. Используется как для новых, так и для старых бетонных поверхностей. Одинаково эффективно для внутреннего и наружного применения.

**Расход:** при нанесении в 3 слоя — 5л на 11 кв м.

**Варианты упаковки:** 5л, 20л, 100л, 200л, 1000л

## Сфера применения:

Бетонные полы, учитывая целый ряд недостатков и не идеальность, на сегодняшний день являются самыми доступными, простыми и распространенными в строительстве. По своей природе, они склонны к истиранию, а также пылеобразованию. Для предотвращения этих процессов применяются специальное средство БЕТО-ТВАР, которое используется для пропитки бетонных поверхностей и обеспечивает обеспыливание бетонных полов. Это очень важно, так как влияет непосредственно на качество.

БЕТО-ТВАР защищает промышленные покрытия от повышенных транспортных и механических нагрузок, воздействия окружающей среды, существенно увеличивает износостойкость и прочность, предотвращает пылеобразование и разрушение бетонных полов

Наши специалисты настоятельно рекомендуют использовать это специальное покрытие для долговечности и надежности.

## Преимущества БЕТО-ТВАРа:

Значительно увеличивает износостойкость и прочность

Ускоряет отверждение, а также устраняет пылеобразование и истирание при эксплуатации на бетонных полах

Не окрашивает рабочие поверхности

Предохраняет пол от деформаций, а также пагубного воздействия химических реагентов, **солей**, масел и кислот.

Для эффективного применения достаточно нанести всего лишь один раз на поверхность. Обеспечивает полное обеспыливание бетонных полов, делает их более удобными в использовании.

При соблюдении всех инструкций, может проникать до 8 мм вглубь пола

## Сфера применения БЕТО-ТВАРа:

Выставочные и торговые центры

Офисы и гостиницы

Строительные и металлообрабатывающие цеха

Производственные помещения

Лестницы и коридоры

Стоянки и гаражи

### Инструкция по применению:

Для того, что бы обеспыливание бетонных полов было максимально эффективным, изначально необходимо очистить рабочую поверхность от пыли и грязи, после чего только применять БЕТО–ТВАР. При нанесении, рекомендуется использовать лейку с мелким ситечком, мягкую щетку или кисточку.

При обработке новых полов, нужно учитывать и соблюдать следующие временные особенности. В условиях зимнего периода – не ранее, чем через 20 дней после их укладки, а летом – не ранее, чем через 10 дней. Процесс происходит в три этапа, нанесение следующего слоя необходимо осуществлять через определенный период времени, не допуская, при этом, полного высыхания предыдущего слоя.

Полы, которые защищены БЕТО-ТВАРОМ, не рекомендуется лакировать или красить.

### Таблица ориентировочного расхода БЕТО-ТВАРа относительно площади поверхности :

50 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	200 м <sup>2</sup>	300 м <sup>2</sup>	400 м <sup>2</sup>	500 м <sup>2</sup>	600 м <sup>2</sup>	700 м <sup>2</sup>	800 м <sup>2</sup>	900 м <sup>2</sup>	1000 м <sup>2</sup>
23 л	45 л	90 л	135 л	180 л	230 л	270 л	320 л	360 л	410 л	455 л

БЕТО-ТВАР обеспечит полное обеспыливание бетонных полов. Вся продукция компании является высококачественной и строго отвечает мировым стандартам.