Стеклопруток с полимерным покрытием различных диаметров .

Стеклопруток представляет собой стеклопластиковый стержень круглого сечения, образованный путем протяжки армирующих стекломатериалов через нагретую формообразующую фильеру, для удобства пользования и увеличения срока службы в последующем покрытый специальным износостойким материалом. Технология производства позволяет обеспечить содержание армирующих волокон в стеклопрутке до 80%, что придает ему хорошую гибкость.

1. связующий наполнитель;
2. армирующая стеклоткань;
3. радиальная армирующая стеклоткань;
4. полиестерное покрытие



УЗК (устройство затяжки кабеля)- это барабан с прутком расположен на транспортно-эксплуатационной тележке. Концы прутка оснащены наконечниками с резьбой для присоединения различных приспособлений: направляющей головки, компенсатора вращения, соединительных трубок, наконечников с ушком и др.

Мы предлагаем стеклопруток диаметром 11мм, 6мм, 3,8мм.

Технічні характеристики ПЗК 3,8/30				
Обертання касети	**Ручне**	**Фото**	**Фото**	**Фото**
Довжина склопрутка	не менше 30м			
Діаметр скло прутка (в ізоляції)	3,8м			
Максимальний радіус вигину	0,1м			
Зусилля на злам	300МПа			
Температура експлуатації	від -10 до +45С			
Відносна вологість	98%			
Середній строк служби	не менше 1року			
Габарити	270x120x360			
Маса	не більше 1,5кг.			
Технічні характеристики ПЗК 6/70				
Обертання касети	**Ручне**	**Фото**	**Фото**	**Фото**
Довжина склопрутка	не менше 70м			
Діаметр скло прутка (в ізоляції)	6мм			
Максимальний радіус вигину	0,25м			
Зусилля на злам	500МПа			
Температура експлуатації	від -10 до +45С			
Відносна вологість	98%			
Середній строк служби	не менше 1року			
Габарити	400x150x530			
Маса	не більше 5,6кг.			
Технічні характеристики ПЗК 11/150				
Обертання касети	**Ручне**	**Фото**		
Довжина склопрутка	150м			
Діаметр склопрутка (в ізоляції)	11 мм			
Максимальний радіус вигину	0,4м			
Зусилля на злам	1000МПа			
Температура експлуатації	від -10 до +45С			
Відносна вологість	98%			
Середній строк служби	не менше 1року			
Габарити	1200x610x1350мм			
Маса	не більше 32кг			

Стеклопруток в составе УЗК (устройство затяжки кабеля) применяется для затягивания кабелей различного назначения в кабельные каналы, трубопроводы , затяжки интернет кабеля, телефонных и телекоммуникационных кабелей, электрических кабелей, видеонаблюдения и охранной сигнализации, домофонного и т.д. Также используется при проведении работ по устройству городской канализации, протяжке закладных труб и организации скрытых каналов в домах. Ввиду диэлектрических свойств стеклопластика, УЗК можно использовать при прокладке кабелей в действующих электроустановках, межэтажных щитовых

Прайс на стеклопруток , грн без НДС

Склопруток	
Назва	**Ціна**
Склопруток ПЗК-11/150, з комплектом накінеч.	**4372**
Склопруток ПЗК-11/100, з комплектом накінеч.	**2964**
Склопруток ПЗК-6/50, з комплектом накінеч.	**1168**
Склопруток ПЗК-6/60, з комплектом накінеч.	**1379**
Склопруток ПЗК-6/70, з комплектом накінеч.	**1591**
Склопруток ПЗК-3,8/10, з жорстким накінеч.	**238**
Склопруток ПЗК-3,8/20, з м'яким накінеч.	**461**
Склопруток ПЗК-3,8/20, з жорстким накінеч.	**402**
Склопруток ПЗК-3,8/30, з м'яким накінеч.	**625**
Склопруток ПЗК-3,8/30, з жорстким накінеч.	**566**
Склопруток ПЗК-3,8/50, з м'яким накінеч.	**952**
Склопруток ПЗК-3,8/50, з жорстким накінеч.	**893**
Склопруток D=3,8мм, м	**16**
Склопруток D=6,0мм, м	**21**
Склопруток D=11,0мм, м	**29**
Пристрій ПЗК-11/150, з комплектом накінеч.	**5558**
Пристрій ПЗК-6/60, з комплектом накінеч.	**1824**
Пристрій ПЗК-6/70, з комплектом накінеч.	**2035**
Пристрій ПЗК-3,8/30, з комплектом накінеч.	**976**
Візок до пристрою ПЗК 3,8/30	**351**
Візок до пристрою ПЗК 6/70	**445**
Візок до пристрою ПЗК 11/150	**1230**
Комплект накінечників до ПЗК 3,8/30 м'який	**133**
Комплект накінечників до ПЗК 3,8/30 жорсткий	**74**
Комплект накінечників до ПЗК 6/60	**111**
Комплект накінечників до ПЗК 11/150	**215**

* Длину стеклопрутка возможно изготовить по требованию заказчика.

Мы убеждены, что качество и конструкторские идеи нашей продукции – это решения, которые полностью отвечают требованиям сегодняшнего дня, решения, которые гарантированно обеспечат надежную, долгосрочную и без проблемную эксплуатацию.
Детально с продукцией можно ознакомиться на нашем сайте