



WAGNER

Установки распыления ProSpray



ProSpray

Вакуумные поршневые насосы

- Прекрасно подобранные категории производительности
- Инновационные характеристики изделий
- Проверенное временем профессиональное качество

wagner.org.ua
kraskopult.com.ua

Надежное поколение поршневых насосов с высокой мощностью всасывания

Третье поколение поршневых насосов от компании WAGNER убеждает прекрасно подобранными категориями производительности и широким диапазоном как внутреннего, так и наружного применения. WAGNER предлагает отличный поршневой насос ProSpray для всех сфер применения, от лаков и эмульсий, до высоковязких материалов на малых и больших строительных площадках.

| Материал | Размер объекта | ProSpray 3.20 | ProSpray 3.21 | ProSpray 3.23 | ProSpray 3.25 | ProSpray 3.29 | ProSpray 3.31 | ProSpray 3.34 | ProSpray 3.39 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Смазки, масла, грунты, праймеры, наполнители, синтетические смолы, краски, акриловые краски Рекомендуемый размер форсунки: FineFinish 0,008" - 0,014" | до 200 м ² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 200 м ² - 800 м ² | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | более 800 м ² | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эмульсионные и латексные краски Рекомендуемый размер форсунки: 0,017" - 0,027" | до 200 м ² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 200 м ² - 800 м ² | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | более 800 м ² | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Анти-коррозийные агенты, огнестойкие покрытия, тканевые адгезивы Рекомендуемый размер форсунки: 0,021" - 0,031" | до 200 м ² | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 200 м ² - 800 м ² | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | более 800 м ² | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Шпатлевка безвоздушного нанесения Рекомендуемый размер форсунки: 0,027" - 0,039" | до 200 м ² | | | | | | | | ✓ |

✓ = Доступно



С инновационными функциями изделий ProSpray

Легко управляется с функцией Digi-Trac-Control

С помощью цифрового дисплея можно считывать и регулировать данные устройства, данные о потреблении, рабочий цикл и многое другое. Интеллектуальный контроль «мертвых» зон, функции SlowMotion и FrequentClean гарантируют безаварийную работу и быструю очистку.

Отсутствие блокады форсунок

Фильтр ВД легко доступен и быстро чистится. Три различных фильтрующих элемента (мелкий, средний, грубый) обеспечивают оптимальное соответствие рабочим материалам

Усовершенствованная система ТО

При нажатии на кнопку поршень смазывается маслом, таким образом сохраняя сальники.



Компактность

Удобное место для хранения шлага и пистолета

Необслуживаемый, бесщеточный электродвигатель постоянного тока

За счет улучшенной производительности, двигатель работает еще более эффективно как при низких, так и при высоких скоростях. Непрерывный контроль значений давления краски управляет скоростью двигателя автоматически, таким образом обеспечивая постоянное давление материала.

Простой и быстрый

Замена системы всасывания без дополнительного инструмента

Опрокидывающаяся рама тележки

Быстрая смена емкостей. Оптимизированные для работы на площадках шины позволяют удобно транспортировать насос.



Малые затраты на ТО

Практичные, самонастраивающиеся амортизаторы ведут к меньшему износу и легко заменяются. Срок их службы увеличен на 50% по сравнению с существующими сегодня амортизаторами

| Технические данные | ProSpray 3.20 | ProSpray 3.21 | ProSpray 3.23 | ProSpray 3.25 | ProSpray 3.29 | ProSpray 3.31 | ProSpray 3.34 | ProSpray 3.39 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Напряжение | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц |
| Масса | 13,6 кг | 16 кг | 16 кг | 25,5 кг | 38 кг | 38 кг | 43 кг | 44 кг |
| Макс. коэфф. нагнетания | 1,6 л/мин | 2,0 л/мин | 2,3 л/мин | 2,6 л/мин | 3,0 л/мин | 3,8 л/мин | 4,5 л/мин | 5,0 л/мин |
| Макс. размер форсунки | 0,021" | 0,023" | 0,024" | 0,027" | 0,029" | 0,032" | 0,034" | 0,039" |

Небольшие и компактные с надежной рамой

Небольшие поршневые насосы идеально подходят для работы на небольших объектах с площадью до 200 м².



01 - ProSpray 3.20 Emulsion Spraypack - Компактный поршневой насос начального уровня для профессионального безвоздушного распыления. Отличное соотношение цена-качество: Идеально подходит для работы на небольших участках.

Прочный и легкий: защищенный выключатель, прочные и легко доступные уплотнения, более удобные для пользователя детали.

Оптимизированная для работы на стройплощадках рама: удобная катушка шланга для облегчения транспортировки.

Инновационные особенности ProSpray: см. обзор

01 - Объем поставки

- Базовый модуль ProSpray 3.20
- Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Окрасочный пистолет AG 08, вкл. держ. форсунки TradeTip 3
- TradeTip 3 форсунка 419

Art. №. 0532 004



02 - ProSpray 3.21 Emulsion Spraypack - Небольшой и компактный - введение в технологии поршневых насосов. Отличное соотношение цена-качество: Идеально подходит для работы на небольших участках.

Для бесперебойной работы: встроенный фильтр ВД.

Отличные данные производительности: 0.023" размер форсунки, 2.0 л/мин макс. коэфф.нагнет., масса 16кг

Инновационные особенности ProSpray: см. обзор

02 - Объем поставки

- Базовый модуль ProSpray 3.21
- Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Окрасочный пистолет AG 08, вкл. держ. форсунки TradeTip 3
- 2SpeedTip форсунка D10 111/419

Art. №. 2308 256



03 - ProSpray 3.23 Emulsion Spraypack - Для профессиональной работы с красками и эмульсиями на небольших объектах. Включает гибкую систему всасывания для забора материала непосредственно из оригинального контейнера.

Простой в обращении: Компактный дизайн для удобства транспортировки и компактного хранения.

Инновационные особенности ProSpray: см. обзор

03 - Объем поставки

- Базовый модуль ProSpray 3.23
- Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Окрасочный пистолет AG 08, вкл. держ. форсунки TradeTip 3
- 2SpeedTip форсунка D10 111/419

Art. №. 2308 258



04 - Эмали
ProSpray 3.23 Enamel Spraypack - Специально предназначен для работы с эмалями на небольших объектах.

Профессиональная окрасочная машина с бункером и наконечником для эмали для небольших количеств материала и быстрой смены цвета.

Простой в обращении: Компактный дизайн для удобства транспортировки и компактного хранения.

Инновационные особенности ProSpray: см. обзор

04 - Объем поставки

- Базовый модуль ProSpray 3.23
- Бункер на 5 литров
- Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Окрасочный пистолет AG 08, двухпальцевый курок, вкл. держатель форсунки TradeTip 3
- 2SpeedTip форсунка L10 208/510
- Фильтр пистолета, красный 180 MA, 0.084 мм MW, сверхтонкий

Art. №. 2308 273



05 - ProSpray 3.25 Emulsion Spraypack - Компактный модуль для эмульсий, идеально подходит для объектов среднего размера.

Электронное регулирование, информация и управление непосредственно на устройстве: показывает текущее давление, варианты установки давления, вывод на дисплей и многое другое.

Простой в обращении: Компактный дизайн для удобства транспортировки и компактного хранения.

Инновационные особенности ProSpray: см. обзор

05 - Объем поставки

- Базовый модуль ProSpray 3.25
- Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Окрасочный пистолет AG 08, вкл. держ. форсунки TradeTip 3
- 2SpeedTip форсунка D10 111/419

Art. №. 2301 689



Обзор функций

| Изделие | Новые уплотнения /Депрессор сальники | Депрессор входного клапана | Автоматическое смазывание | Большой фильтр ВД | Бесщеточный двигатель | Функция Digi-Trac-Control |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| ProSpray 3.20 | ✓ | ✓ | | | | |
| ProSpray 3.21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ProSpray 3.23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ProSpray 3.25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Мобильность на больших строительных площадках

Идеально подходит для крупных проектов: с большими шинами устройство распыления может использоваться в жестких условиях строительных площадок. Все модули с тележкой оснащены цифровым дисплеем. Это позволяет считывать и обрабатывать данные устройства, контролировать нормы расхода, время работы и многое другое.



01

01 - ProSpray 3.25 - Emulsion Spraypack
Компактный модуль для эмульсий, идеально подходит для объектов среднего размера

Облегченный: всего 25,5 кг

Простой в обращении: Компактный дизайн для удобства транспортировки и компактного хранения

Инновационные особенности ProSpray: см. обзор



02

02 - ProSpray 3.29 - Emulsion Spraypack
Прочное безвоздушное устройство в среднем ценовом сегменте

Крепкий, малообслуживаемый модуль

Идеально оснащен для работы с эмульсиями на объектах до 800 м²

Инновационные особенности ProSpray: см. обзор



03

03 - ProSpray 3.31 - Emulsion Spraypack
Надежный модуль для работ с эмульсиями на больших площадках

Необслуживаемый, бесщеточный мотор

Обширная зона покрытия в сочетании с простотой эксплуатации

Инновационные особенности ProSpray: см. обзор



04

04 - ProSpray 3.34 - Emulsion Spraypack
Технологический шедевр для работы с высоковязкими материалами

Идеально подходит для крупных строительных объектов, где установка также в состоянии работать с материалами высокой вязкости

Быстрее, чем когда-либо: быстрая замена секций с жидкостями для простоты обслуживания и сокращения времени на подготовку к работе

Инновационные особенности ProSpray: см. обзор

05 - Эмульсии



05 - ProSpray 3.39 - Emulsion Spraypack
Мощный эмульсионный модуль для крупных объектов

Больше мощности: большая мощность всасывания благодаря низкому расположению всасывающего клапана

В два раза быстрее при работе с эмульсией: возможно работать параллельно двумя пистолетами

Инновационные особенности ProSpray: см. обзор

06 - Шпатлевки



06 - ProSpray 3.39 - Filler Spraypack
Модуль начального уровня для шпатлевок, наполнителей

Больше мощности: большая мощность всасывания благодаря низкому расположению всасывающего клапана

Самый мощный насос в линейке: даже в состоянии справиться с безвоздушным распылением наполнителей и шпатлевок

Инновационные особенности ProSpray: см. обзор

01 - Объем поставки

- Базовый модуль ProSpray 3.25
- Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Окрасочный пистолет AG08, 25 МПа, вкл. держ. форсунки TradeTip 3
- 2SpeedTip форсунка D10 111/419

Art. №. 2308 260

02 - Объем поставки

- Базовый модуль ProSpray 3.29
- Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Окрасочный пистолет AG08, 25 МПа, вкл. держ. форсунки TradeTip 3
- 2SpeedTip форсунка D10 111/419

Art. №. 2308 261

03 - Объем поставки

- Базовый модуль ProSpray 3.31
- Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Окрасочный пистолет AG08, 25 МПа, вкл. держ. форсунки TradeTip 3
- 2SpeedTip форсунка D20 115/421

Art. №. 2308 262

04 - Объем поставки

- Базовый модуль ProSpray 3.34
- Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Окрасочный пистолет AG08, 25 МПа, вкл. держ. форсунки TradeTip 3
- 2SpeedTip форсунка D20 115/421

Art. №. 2308 263

05 - Объем поставки

- Базовый модуль ProSpray 3.39
- Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Окрасочный пистолет AG08, 25 МПа, вкл. держ. форсунки TradeTip 3
- 2SpeedTip форсунка D40 117/427
- Парный соединитель A=1/4"NPS x 3/8"NPT
- Соединитель A=3/8"NPT x A=1/2"NPS

Art. №. 2351 261

06 - Объем поставки

- Базовый модуль ProSpray 3.39
- Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Шланг с удерживающей системой безоп. ВД DN10, макс. 25 МПа, NPSM 3/8", 2,5 м
- Окрасочный пистолет AG19, 25 МПа, вкл. держ. форсунки TradeTip 3
- 2SpeedTip форсунка S10 527/235

Art. №. 2308 264



Обзор функций

| Изделие | Новые уплотнения /Депрессор сальники | Депрессор входного клапана | Автоматическая смазка | Большой фильтр ВД | Бесщеточный мотор | Функция -Digi-Trac-Con | Опрокидывающаяся тележка | Быстрая смена цветовых отсеков |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ProSpray 3.25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ProSpray 3.29 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ProSpray 3.31 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ProSpray 3.34 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ProSpray 3.39 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Аксессуары

Пистолетный удлинитель (01)

| | |
|--|----------|
| Нет необходимости в лестницах или лесах | Арт. № |
| Пист. удл. 120 см, 1/4" держ. форс., F-резьба 11/16" | 0296 443 |
| Пист. удл. 200 см, 1/4" держ. форс., F-резьба 11/16" | 0296 444 |

Окрасочные форсунки + держатель форсунок

| | |
|---|----------|
| Доступны разные размеры | Арт. № |
| Форсунки 2SpeedTip (02) | 0271 XXX |
| Форсунки тонкой отделки TradeTip 3 | 0554 XXX |
| Форсунки TradeTip 3 (03) | 0553 XXX |
| Регулируемый наконечник форсунки распылителя | 0999 05X |
| Держ. форсунки, F-резьба 11/16", для форсунок TradeTip 3 (04) | 0289 391 |

Обзор форсунок Вы найдете по адресу www.wagner.org.ua или kraskopult.com.ua или в нашей брошюре.

Пистолетные фильтры (05)

| | |
|--|----------|
| Позволяют избежать блокировки форсунок | Арт. № |
| Фильтр пистолета, желт., набор 10 шт., 100 МА, 0.14 мм MW, тонк. | 0097 023 |
| Фильтр пистолета, красн., набор 10 шт., 180 МА, 0.084 мм MW, с/тонк. | 0097 022 |
| Фильтр пистолета, бел., набор 10 шт., 50 МА, 0.31 мм MW, средн | 0097 024 |

Для получения дополнительной информации по аксессуарам, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером или обратитесь к нашему онлайн-каталогу по адресу www.wagner.org.ua или www.kraskopult.com.ua

Окрасочные пистолеты

| | |
|---|----------|
| Высокое качество и долговечность для ежедневн. применения | Арт. № |
| AG 08, F-резьба 1/4", вкл. TradeTip 3 держ. форсунки (06) | 0296 388 |
| AG 14, F-резьба 1/4", вкл. TradeTip 3 держ. форсунки (07) | 0502 166 |
| AG 19, 25 МПа, F-резьба 1/4", вкл. TradeTip 3 держ. форсунки (08) | 2341 126 |

Шланги ВД (09)

| | |
|---|----------|
| Для различных материалов и спектра применения | Арт. № |
| Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, NPSM 1/4", 15 м | 9984 574 |
| Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, NPSM 1/4", 30 м | 9984 575 |

Контейнеры большого объема

| | |
|--|----------|
| Легкий помощник для работы на крупных объектах | Арт. № |
| Контейнер большого объема (10) | 2309 956 |
| Адаптор для установки конт. большого объема, для PS 3.25 | 2312 155 |
| Адаптор для установки конт. большого объема, для PS 3.29 - PS 3.34 | 2312 156 |
| Адаптор для установки конт. большого объема, для PS 3.39 | 2312 157 |

Другие аксессуары

| | |
|--|----------|
| Практическая помощь в повседневной жизни | Арт. № |
| Набор для чистки и консервации насоса (11) | 2306 987 |
| Встроенный ролик в пластиковой коробке, вкл. шланг ВД DN4, макс. 27 МПа, 7,5 м, удлинитель 0,5 м, тканевый плюшевый валик, короткий ворс 13 мм, и мн. др. (12) | 0345 010 |



Гарантии профессионального качества нашего оборудования говорят сами за себя. Поверьте нам на слово

Оборудование WAGNER исключительно прочное, с низкими эксплуатационными расходами. И это также отражено в нашей гарантии. При покупке одного из устройств WAGNER, все клиенты автоматически получают гарантию от производителя на 3 года.

Изображения могут отличаться от реальных изделий

Ваш специальный дилер WAGNER: