

# LITOGRIP FLOOR



## Противоскользящее средство для плитки, мозаики, камня



### ОПИСАНИЕ

Litogrip Floor – противоскользящая обработка на водной основе.

Вступает в реакцию с поверхностью и создает микроканалы для отвода воды, обеспечивая таким образом ее дренаж и увеличивая поверхностное трение. Срок действия обработки равен времени истирания поверхности.

Средство готово к применению.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для обработки любых напольных поверхностей: керамогранит, керамика, гранит, кварц, стеклянная, керамическая мозаика и т.д.

Для внутренних и наружных работ.

### НАНЕСЕНИЕ

Litogrip Floor наносить на хорошо очищенную и сухую поверхность, без остатков воска или других материалов. Для очистки рекомендуется использовать соответствующие материалы Litokol.

Продукт нанести на поверхность равномерным слоем с помощью кисти, валика, безвоздушного пульта или микрофибры. Оставить для реакции с материалом на 15-60 минут. Противоскользящий эффект зависит от типа поверхности и времени воздействия средства. В течение данного времени необходимо обеспечивать равномерное покрытие поверхности средством, защищая от прямых солнечных лучей и воды.

По окончании установленного времени удалить остатки средства, хорошо промыть поверхность водой и проверить полученный результат.

Проверку на скольжение рекомендуется проводить на мокрой поверхности.

### ВНИМАНИЕ

- Материал может слегка приглушить блеск поверхности, это зависит от типа материала, времени контакта и требуемого противоскользящего эффекта. Рекомендуется предварительно провести тест в той части поверхности, которую не видно.
- Своевременно убирать остатки материала иначе обработанная поверхность будет очень липкой.
- Наносить только на чистые и сухие поверхности.
- При наружной работе, в жаркий период, не наносить материал на нагретую солнцем поверхность, выполнять работы в утренние и вечерние часы.
- Не использовать в сочетании с другими химическими веществами.
- Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании
- При случайном разливе собрать продукт с помощью поглощающих материалов (бумага, опилки и т.п.).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Янтарный
Запах	Цитрусовый
pH	1,5 ± 0,5
Удельный вес	1035 ± 5 г/л
Воспламеняемость	Не воспламеняется
Температура нанесения	От +5°C до +35°C
Время воздействия на поверхность	От 15 до 60 минут
Расход	15-20 м²/л
Хранение	24 месяца в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте
Упаковка	Пластиковый флакон 1 литр