

Алкидная пентафталиевая эмаль «Днепровская вагонка» ПФ – 133

Цвет	Белый, светло-серый, серый, темно-серый, черный, голубой, темно-синий, красно-коричневый, бирюзовый, светло-зеленый, зеленый, темно-зеленый, желтый, темно-коричневый, коричневый, красный, вишневый.
Область применения	Для наружных и внутренних работ; для окрашивания грузового подвижного состава (кроме рефрижераторных вагонов), сельхозмашин, контейнеров и других металлических и деревянных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и эксплуатируемых внутри помещений.
Свойства	Обладает повышенной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, отличается высоким сцеплением к окрашиваемой поверхности. Эмаль высокоглянцевая. Имеет слабовыраженный запах. Наряду с высокими физико-механическими свойствами покрытие сохраняет защитные и декоративные свойства при условии двухслойного нанесения в течение 10 лет.
Рекомендуемые грунтовки	ГФ-021, ГФ-032, ГФ-0119, ГФ-017, ГФ-031, ПФ-020, В-КФ-093, АК-070, ВЛ-02, ФЛ-03к, ФЛ-03ж, КФ-030, УРФ-0110, ВМЛ-0220.
Разбавитель	Сольвент, ксилол, нефрас Аp 120/00; смесь сольвента или ксилола с уайт-спиритом, разбавитель РЭ-48 или РЭ-3В.
Нанесение покрытия	Кистью, валиком, краскораспылителем, окунанием, струйным обливом, безвоздушным распылением в электрическом поле.
Время высыхания	Однослойное покрытие при температуре (18-22)°С: «от пыли» - 12 часов, полное - 24 часа.
Расход	40-80г эмали на 1 м ² в зависимости от цвета эмали.
Срок хранения	3 года со дня изготовления.

Эмаль ПФ-133 «Днепровская вагонка» является уникальным продуктом на рынке Украины, имеющим в своем составе только высококачественный светлый лак и пигменты от ведущих мировых производителей сырья: CRONASS, BASF, SIBO, PRINTON.

Особенности ПФ – 133 «Днепровская вагонка»:

- в состав не входят наполнители (мел, кальцит и т.п.), что увеличивает срок службы покрытия и долго сохраняет декоративные свойства;
- высокая укрывистость, что уменьшает расход эмали;
- обеспечивает качественное высокоглянцевое покрытие, совместимое с широким диапазоном грунтовок;
- не образует подтеков при нанесении на вертикальные поверхности;
- имеет широкую палитру ярких и насыщенных цветов. А также есть возможность изготовления эмали по RAL или по образцу заказчика.