



ПАСПОРТ НА ПЭО 100/110-ЛЗ
(типа «Armstrong»)

Обогреватель электрический плёночный ПЭО-Л типа «Armstrong» 110В (2шт) предназначен для основного отопления офисов и торговых площадей, (применяются в паре, т.к. в сети 220В) *(в зависимости от утепленности помещения)* высотой не более 3,5 метров.

Обогреватель пожаробезопасен, а также может работать во взрывоопасной среде.

Вид климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

Основные параметры и размеры обогревателя: рабочее напряжение переменного тока 110В,50Гц; потребляемая мощность - не более 120 Вт; температура поверхности обогревателя - не более 65°C. Размеры обогревателя: **600х600мм.**

Драгметаллов не содержит. Содержание цветных металлов и сплавов в одном обогревателе: медь 5г в 1 кассете.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- обогреватель в упаковке – 2 шт.;
- паспорт изделия с инструкциями по установке и эксплуатации;

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок службы – 24 месяца с момента установки.

К гарантийным случаям не относятся:

- превышение напряжения нагрузки более 10%;
- механические повреждения изделия.

Внимание! Включать и эксплуатировать обогреватель ПЭО 100/110-ЛЗ в вертикальном положении категорически запрещено! Рекомендовано только потолочное крепление!

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ:

Обогреватель электрический ПЭО 100/110-ЛЗ типа «Armstrong» соответствует техническим условиям ТУ У 29.7-32213936-007:2007.

В течение двух минут локального обогрева офисного помещения внутренние поверхности помещения начинают излучать тепло.

Для экономичной работы обогревателя типа «Armstrong» включать его необходимо на время нахождения в его зоне действия, выключать, после ухода. Экономия электроэнергии достигается за счет того, что вне пребывания в его зоне действия, обогреватель не должен работать.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Обогреватель устанавливается на потолке, непосредственно над местом (нуждающимся в обогреве) в качестве локального обогрева.

Для подключения обогревателя к сети следует использовать медные изолированные провода сечением не менее 0,75 мм.кв.

Возможна установка серии обогревателей ПЭО 100/110-ЛЗ типа «Armstrong», формирует систему общего локального обогрева всего помещения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать обогреватель в условиях, не предусмотренных ТУ У 29.7-32213936-007:2007 (в т. ч. с повреждённой изоляцией);
- подвергать обогреватель механическим воздействиям, способным вызвать его повреждение (резистива);
- разбирать обогреватель.

Гарантийный талон

Обогреватель пленочный локальный ПЭО 100/110-ЛЗ

Год и месяц изготовления 05.2016 г.

Штамп ОТК

Наименование магазина или торговой фирмы, продавшей обогреватель – ЧПП «Сейм»
(производитель)

Дата продажи: _____ 20__ г

Подпись продавца



ПАСПОРТ НА ПЭО 100/110-ЛЗ
(типа «Armstrong»)

Обогреватель электрический плёночный ПЭО-Л типа «Armstrong» 110В (2шт) предназначен для основного отопления офисов и торговых площадей, (применяются в паре, т.к. в сети 220В) *(в зависимости от утепленности помещения)* высотой не более 3,5 метров.

Обогреватель пожаробезопасен, а также может работать во взрывоопасной среде.

Вид климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

Основные параметры и размеры обогревателя: рабочее напряжение переменного тока 110В,50Гц; потребляемая мощность - не более 120 Вт; температура поверхности обогревателя - не более 65°C. Размеры обогревателя: **600х600мм.**

Драгметаллов не содержит. Содержание цветных металлов и сплавов в одном обогревателе: медь 5г в 1 кассете.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- обогреватель в упаковке – 2 шт.;
- паспорт изделия с инструкциями по установке и эксплуатации;

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок службы – 24 месяца с момента установки.

К гарантийным случаям не относятся:

- превышение напряжения нагрузки более 10%;
- механические повреждения изделия.

Внимание! Включать и эксплуатировать обогреватель ПЭО 100/110-ЛЗ в вертикальном положении категорически запрещено! Рекомендовано только потолочное крепление!

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ:

Обогреватель электрический ПЭО 100/110-ЛЗ типа «Armstrong» соответствует техническим условиям ТУ У 29.7-32213936-007:2007.

В течение двух минут локального обогрева офисного помещения внутренние поверхности помещения начинают излучать тепло.

Для экономичной работы обогревателя типа «Armstrong» включать его необходимо на время нахождения в его зоне действия, выключать, после ухода. Экономия электроэнергии достигается за счет того, что вне пребывания в его зоне действия, обогреватель не должен работать.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Обогреватель устанавливается на потолке, непосредственно над местом (нуждающимся в обогреве) в качестве локального обогрева.

Для подключения обогревателя к сети следует использовать медные изолированные провода сечением не менее 0,75 мм.кв.

Возможна установка серии обогревателей ПЭО 100/110-ЛЗ типа «Armstrong», формирует систему общего локального обогрева всего помещения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать обогреватель в условиях, не предусмотренных ТУ У 29.7-32213936-007:2007 (в т. ч. с повреждённой изоляцией);
- подвергать обогреватель механическим воздействиям, способным вызвать его повреждение (резистива);
- разбирать обогреватель.

Гарантийный талон

Обогреватель пленочный локальный ПЭО 100/110-ЛЗ

Год и месяц изготовления 05.2016 г.

Штамп ОТК

Наименование магазина или торговой фирмы, продавшей обогреватель – ЧПП «Сейм»
(производитель)

Дата продажи: _____ 20__ г

Подпись продавца