




Дренажный насос SP 2 Flat надежно соберет чистую воду (с частичками грязи не больше 5 мм) с поверхности вплоть до уровня 1мм. С производительность в 6000 л/ч он идеально подходит для осушки небольших прудов или погребов. Надежное уплотнительное кольцо продлевает срок службы насоса. Поплавковый выключатель выключает насос автоматически при падении уровня воды, что оберегает насос от сухого хода. Оснащен системой быстрого подключения шланга Quick Connect.





SP 2 Flat

Технические характеристики

№ для заказа		1.645-501.0
Штрих-код (EAN)		4054278059402
Макс. мощность двигателя	Вт	250
Макс. производительность	л/ч	6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	5 / 0,5
Макс. глубина погружения	м	7
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	3,8

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	■
Поплавковый выключатель	■
Керамическое торцевое уплотнение	■
■ Включено в комплект поставки	

Аксессуары для SP 2 Flat 1.645-501.0



		Артикул						Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	1	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	☐
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	2	6.997-346.0							☐
Фильтр									
	3	2.997-201.0							☐
Соединители									
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	4	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
Другое									
	5	2.997-100.0							☐

☐ Доступные аксессуары