

насосы для дизеля , узлы перекачки и топливораздаточные станции 220В.

Насос E 220

- Центробежный насос **E 220** с байпасом клапаном для перекачки масла.
- Защита IP55
- Соединение 3 / 4 "BSP / G
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Производительность 10-30 литров в минуту в зависимости от вязкости.
- Напряжение питания 230 вольт 50 герц
- Время непрерывной работы 30 минут



Насос для дизеля PA 1 60

- Центробежный насос **PA 1 60** с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Производительность 60 литров в минуту.
- Напряжение питания 230 вольт 50 герц
- Время непрерывной работы 30 минут



Насос для дизеля PA 2 80

- Центробежный насос **PA 2 80** с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Производительность 80 литров в минуту.
- Напряжение питания 230 вольт 50 герц
- Время непрерывной работы 30 минут



Насос для дизеля PA 2 100

- Центробежный насос **PA 2 100** с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Производительность 100 литров в минуту.
- Напряжение питания 230 вольт 50 герц
- Время непрерывной работы 30 минут



Заправочный комплект для дизеля LIGHTPUMP 60

- Центробежный насос **LIGHTPUMP 60** с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Заправочный шланг 4м Ø 19 резиновый 1 "x 1" BSP / G
- Ручной заправочный пистолет 1 "BSP / G
- Производительность 60 литров в минуту.
- Напряжение питания 230 вольт 50 герц
- Время непрерывной работы 30 минут



Заправочный комплект для дизеля LIGHTPUMP 80

- Центробежный насос **LIGHTPUMP 80** с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Заправочный шланг 4м Ø 19 резиновый 1 "x 1" BSP / G
- Ручной заправочный пистолет 1 "BSP / G
- Производительность 60 литров в минуту.
- Напряжение питания 230 вольт 50 герц
- Время непрерывной работы 30 минут



Заправочный комплект для дизеля LIGHTPUMP 100

- Центробежный насос **LIGHTPUMP 100** с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Заправочный шланг 4м Ø 19 резиновый 1 "x 1" BSP / G
- Ручной заправочный пистолет 1 "BSP / G
- Производительность 60 литров в минуту.
- Напряжение питания 230 вольт 50 герц
- Время непрерывной работы 30 минут



Бочковой насос для дизеля FIX UP Standard

- Центробежный насос **FIX UP Standard** с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Заправочный шланг 4м Ø 19 резиновый 1 "x 1" BSP / G
- Всасывающий шланг 3 / 4 "телескопическая металлическая труба + Фильтр
- Ручной алюминиевый заправочный пистолет 1 "BSP / G
- Производительность 60 литров в минуту.
- Напряжение питания 230 вольт 50 герц
- Время непрерывной работы 30 минут



Бочковой насос для дизеля FIX UP with Meter

- Центробежный насос с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Механический счетчик Z98
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Заправочный шланг 4м Ø 19 резиновый 1 "x 1" BSP / G
- Всасывающий шланг 3 / 4 "BSP / G + телескопическая металлическая труба + Фильтр
- Ручной алюминиевый заправочный пистолет 1 "BSP / G
- Производительность 60 литров в минуту.
- Напряжение питания 230 вольт 50 герц
- Время непрерывной работы 30 минут



Заправочный модуль для дизеля HI-FI 60

- Центробежный насос с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Счетчик Z98
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Заправочный шланг 4м Ø 19 резиновый 1 "x 1" BSP / G
- Ручной алюминиевый заправочный пистолет 1 "BSP / G
- Производительность 60 литров в минуту.
- Напряжение питания 230 вольт 50 герц
- Время непрерывной работы 30 минут



Заправочный модуль для дизеля BASE 60

- Центробежный насос с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Счетчик КМЗ
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Заправочный шланг 4м Ø 19 резиновый 1 "x 1" BSP / G
- Автоматический заправочный пистолет



Заправочный модуль для дизеля BASE 80

- Центробежный насос с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Счетчик КМ4
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Заправочный шланг 4м Ø 25 резиновый 1 "x 1" BSP / G
- Автоматический заправочный пистолет
 - Производительность 80 литров в минуту.
- Напряжение питания 230 вольт 50 герц
- Время непрерывной работы 30 минут



Заправочный модуль для дизеля ARMADILLO 60

- Центробежный насос с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Счетчик Z98
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Заправочный шланг 4м Ø 19 резиновый 1 "x 1" BSP / G
- Автоматический заправочный пистолет
- Производительность 60 литров в минуту.
- Напряжение питания 230 вольт 50 герц
- Время непрерывной работы 30 минут



Заправочный модуль для дизеля ARMADILLO 80

- Центробежный насос с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Счетчик Z98
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Заправочный шланг 4м Ø 25 резиновый 1 "x 1" BSP / G
- Автоматический заправочный пистолет
- Производительность 80 литров в минуту.
- Напряжение питания 230 вольт 50 герц
- Время непрерывной работы 30 минут



Заправочный модуль для дизеля ARMADILLO 100

- Центробежный насос с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Счетчик Z98
- Кабель 2 м с вилкой SCHUKO
- Кнопка Включить / выключить
- Заправочный шланг 4м Ø 25 резиновый 1 "x 1" BSP / G
- Автоматический заправочный пистолет
- Производительность 100 литров в минуту.
- Напряжение питания 230 вольт 50 герц
- Время непрерывной работы 30 минут

