

## узлы перекачки и топливораздаточные станции 12-24В.

### Насос для дизеля ЕСОКИТ

- Центробежный насос с байпасом клапаном
- Защита IP55
- Соединение 3 / 4 "BSP / G
- Производительность 40 литров в минуту
- Напряжение питания 12 или 24 вольта
- Время постоянной работы 30 минут



### Насос для дизеля ЕСОКИТ 0

- Центробежный насос с байпасом клапаном
- Защита IP55
- Соединение 3 / 4 "BSP / G
- Кабель 2 м с зажимами и предохранителями
- Кнопка Включить / выключить
- Производительность 40 литров в минуту
- Напряжение питания 12 или 24 вольта
- Время постоянной работы 30 минут



### Насос для дизеля РВ

- Центробежный насос с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Производительность 60 литров в минуту
- Напряжение питания 12 или 24 вольта
- Время постоянной работы 30 минут



### Насос для дизеля РВ 1

- Центробежный насос с байпас клапаном и встроенным сетчатым фильтром
- Защита IP55
- Подключение 1 "BSP / G
- Кабель 4 м с зажимами и предохранителями
- Ручка
- Кнопка Включить / выключить
- Производительность 45 литров в минуту
- Напряжение питания 12 или 24 вольта
- Время непрерывной работы 30 минут



### Заправочный комплект ЕСОКИТ 1

- Центробежный насос с байпасом клапаном
  - Защита IP55
  - Соединение 3 / 4 "BSP / G
  - Кабель 2 м с зажимами и предохранителями
  - Ручка
  - Кнопка Включить / выключить
  - Заправочный Шланг 4 м x 19 резины, 1 "x 3 / 4" BSP / G
  - Всасывающий шланг 2 м x 25 PVC + фильтр
  - Ручной пистолет 1 "BSP / G
  - Производительность 40 литров в минуту
  - Напряжение питания 12 или 24 вольта
- Время непрерывной работы 30 минут



### Заправочная станция WALL STATION

- Центробежный насос с байпасом клапаном
- защита IP55
- Соединение 3 / 4 "BSP / G (насос) - 1" BSP / G (метр)
- Кабель 2 м с зажимами и предохранителями
- Ручка
- Кнопка Включить / выключить
- Механический счетчик Z98
- Заправочный шланг 4 м x 19мм, 1 "x 1" BSP / G
- Пистолет ручной 1 "BSP / G
- Настенная панель
- Производительность 40 литров в минуту
- Напряжение питания 12 или 24 вольта
- Время непрерывной работы 30 минут



### Насос для дизеля КРТ

- Центробежный насос с байпасом клапаном
- Защита IP55
- Соединение 3 / 4 "BSP / G
- Кабель 2 м с зажимами и предохранителями
- Ручка
- Кнопка Включить / выключить
- Фильтр грубой очистки
- Производительность 40 литров в минуту
- Напряжение питания 12 или 24 вольта
- Время непрерывной работы 30 минут



### Заправочный комплект для дизеля KIT BATTERY

- Центробежный насос с байпасом клапаном
- Защита IP55
- Соединение 3 / 4 "BSP / G
- Кабель 2 м с зажимами и предохранителями
- Ручка
- Кнопка Включить / выключить
- Заправочный шланг 4 м x 19мм, 1 "x 3 / 4" BSP / G
- Всасывающий шланг 2 м x 25 PVC + фильтр
- Ручной заправочный пистолет 1 "BSP / G
- Производительность 40 литров в минуту
- Напряжение питания 12 или 24 вольта
- Время непрерывной работы 30 минут



### Бочковой дизельный насос РТР

- Центробежный насос с байпасным клапаном
- Защита IP55
- Соединение 3 / 4 "BSP / G
- Кабель 2 м с зажимами и предохранителями
- Ручка для перемещений
- Кнопка Включить / выключить
- Заправочный шланг 4 м x 19мм, 1 "x 3 / 4" BSP / G
- Всасывающий шланг 3 / 4 "BSP / G (телескопическая металлическая труба + Фильтр)
- Ручной заправочный пистолет 1 "BSP / G
- Производительность 40 литров в минуту
- Напряжение питания 12 или 24 вольта
- Время непрерывной работы 30 минут



### Насос Р

- Центробежный насос с байпасом клапаном
- Соединение 3 / 4 "BSP / G
- Кабель 2 м с зажимами и предохранителями
- Ручка
- Кнопка Включить / выключить
- Фильтр
- Производительность 45 литров в минуту для 12 вольт или 60 для 24х
- Напряжение питания 12 или 24 вольта
- Время непрерывной работы 30 минут для 12 вольт и 10 для 24х



---

### Заправочный насос GLP

- Центробежный насос с байпасом клапаном
- Соединение 3 / 4 "BSP / G
- Кабель 2 м с зажимами и предохранителями
- Ручка
- Кнопка Включить / выключить
- Заправочный шланг 4м x25мм
- Ручной заправочный пистолет 1 "BSP / G
- Производительность 45 литров в минуту для 12 вольт или 60 для 24х
- Напряжение питания 12 или 24 вольта
- Время непрерывной работы 30 минут для 12 вольт и 10 для 24х



---

### Насос Е

- Центробежный насос с байпасом клапаном
- Соединение 3 / 4 "BSP / G
- Кабель 2 м с зажимами и предохранителями
- Ручка
- Включить / выключить
- Фильтр Да
- Производительность 30 литров в минуту для 12 вольт или 40 для 24х
- Напряжение питания 12 или 24 вольта
- Время непрерывной работы 30 минут для 12 вольт и 10 для 24х



---

### Насос GTE

- Центробежный насос с байпасом клапаном
- Соединение 3 / 4 "BSP / G
- Кабель 2 м с зажимами и предохранителями
- Ручка
- Включить / выключить
- Заправочный шланг 4 м Ø19 резиновый
- Фильтр
- Пластиковый заправочный пистолет
- Производительность 30 литров в минуту для 12 вольт или 40 для 24х
- Напряжение питания 12 или 24 вольта
- Время непрерывной работы 30 минут для 12 вольт и 10 для 24х



---

### Насос для масел PAI

- Зубчатый насос с байпасом клапаном
- Защита IP55
- Соединение 3 / 8 "BSP / G
- Кабель 2 м с зажимами и предохранителями
- Ручка
- Включить / выключить
- Производительность 14 литров в минуту
- Напряжение питания 12 или 24 вольта
- Время непрерывной работы 30 минут

