



Водно-дисперсионная краска для потолков и стен

- Краска премиум класса
- Нежное шелковистое покрытие
- Устойчивость к мытью (более 10000 мокрого истирания)
- Готовая палитра цветов (11 цветов)
- Высокоэластичная (не растрескивается в толстом слое до 1,5мм)
- Высокая покрывная способность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональная акриловая водно-дисперсионная краска БАРВИ ПРИРОДИ премиум класса, предназначена для высококачественной, защитно-декоративной окраски стен и потолков внутри помещений, выполненных из различных материалов – цементно-известковых и акриловых штукатурок, гипсокартонных плит, обоев на бумажной и стекловолоконной основе, древесины и ее производных, а также других пористых материалов. Идеально подходит для стен с высокой проходимостью. Особенно рекомендуется для высококачественной окраски стен в местах, подверженных более интенсивному загрязнению и требующих частого мытья, например, кухни, коридоры, лестничные клетки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть тщательно очищена от рыхлых образований, пыли, меловой или известковой побелки, старых непрочно держащихся покрытий, остатков клеевых красок. Для достижения хорошего защитного и декоративного эффекта окрашиваемую поверхность загрунтовать акриловой глубоко проникающей грунтовкой Профи-Грунт или Грунт-Эко. После высыхания акриловой грунтовки Профи-Грунт или Грунт-Эко, все трещины, неровности, а также любые дефекты поверхности стен и потолков выровнять финишной шпатлевкой Экошпат В. Далее после полного высыхания поверхность следует тщательно зашлифовать.

ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Краска Барви Природи наносить в 1 - 2 слоя без разбавления, второй слой наносят с промежутком не менее 2 часа. Для получения идеального покрытия рекомендуется использовать велюровый валик или валик с тонким ворсом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии акрилового сополимера с введением специальных добавок.
Цвет:	11 оттенков
Степень блеска:	нежный шелковистый
Расход:	100-150 г/м ²
Растворитель:	вода
Способ нанесения:	краску наносить методами распыления, кистью, валиком
Стойкость к мытью:	EN ISO 11998:2001 (I класс), свыше 10000 циклов мокрого истирания
Тонирование:	тонировка в пастельные оттенки по международным каталогам цвета, RAL, NSC
Время высыхания:	время полного высыхания при (20±2)°C, не более, 1 часа
Условия/срок хранения:	хранить при температуре выше +5°C в герметично закрытой таре 18 месяцев от даты изготовления
Фасовка:	4,2 кг
Нормативный документ:	ТУ У 24.3-31576901-015:2009

ПРИМЕЧАНИЯ

При подготовке поверхности перед окрашиванием старые прочные покрытия достаточно вымыть водой с добавлением моющих средств. Рыжие пятна (пятна от ржавчины и протекшей воды) удалить с помощью металлической щетки, с последующей промывкой водой. При необходимости, нанести краску Изомаль для изоляции пятен. Окрасочные работы проводить при температуре от +5°C до + 30°C .Во избежание разницы в оттенках необходимо тщательное перемешивание содержимого упаковки перед применением. Свежую штукатурку можно красить по истечении 3-4 –х недель. Инструменты после окончания работы промывать водой. Краска Барви Природы не токсична и безопасна при применении, не опасна для здоровья, не горюча и не поддерживает горение.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении краски, при работе с ней следует руководствоваться действующими нормативными документами.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей полноте. Производитель гарантирует соответствие данного продукта его техническим характеристикам при выполнении правил хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном техническом описании. Производитель не несет ответственность за неправильное использование материала, а также за ущерб, связанный с применением продукта в других целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Polifarb

качество выше цены

www.polifarb.ua

ООО " Полифарб", 49102, г. Днепропетровск, ул. Данила Галицкого 10,
sales@polifarb.ua,
тел. + 38 (056) 775 10 51