

# Глассперленовые стерилизаторы

«TAU QUARTZ 150»

«TAU QUARTZ 500»

## Инструкция по эксплуатации

**TAU STERIL di Bianchi Giancarlo e C.S.n.c.**  
**Via Gorizia, 6/a - 22073 Fino Mornasco (Co), Italia**  
**tel.: 0039- 31- 92.72.26, fax: 0039 - 31 - 88.07.34**  
**e-mail: info@tausteril.com**  
**[www.tausteril.com](http://www.tausteril.com)**



TAU STERIL



TAU STERIL

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внимание, прочтайте инструкцию по эксплуатации  
Осторожно, опасность получить ожоги  
Осторожно, опасность получить электрощок  
Осторожно, наденьте защитные перчатки



## 8. СТАНДАРТНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

### 9. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Глассперленовый стерилизатор ТAU QUARTZ 150 или ТAU QUARTZ 500	1 шт.
2.	Комплект глассперленовых шариков	1 шт.
3.	Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4.	Упаковка	1 шт.
5.	Заводской номер	

- 1.1. Глассперленовые стерилизаторы используются для стерилизации эндодонтических инструментов и мелкого инструментария другого назначения (ортопедических, медицинских, хирургических, косметических и т.д.)
- 1.2. Прежде чем использовать аппарат, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

### 1.3. При покупке аппарата обязательно проверяйте наличие и правильность заполнения гарантийного талона.

## 2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Стерилизация происходит посредством обработки медицинского инструмента высокой температурой. Для этого используется металлический стакан с наполнителем (стеклянные шарики диаметром 2 мм). Электрический тэн нагревает колбу, в которой находятся инструменты. Передача тепла происходит через наполнитель



## 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 3.1. Включите стерилизатор кнопкой ON/OFF
- 3.2. Дождитесь, когда погаснет оранжевый индикатор лампочки (стерилизатор набрал нужную температуру)
- 3.3. Откиньте крышку и вставьте рабочую часть инструмента в стакан с наполнителем на время, указанное на передней панели стерилизатора
- 3.4. После окончания стерилизации закройте крышку.

## 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### TAU QUARTZ 150

<b>Внешние размеры, см:</b>	9 × 16 × 11,5;
<b>Размеры колбы, см:</b>	диаметр 4, высота 3,5;
<b>Масса в упаковке, кг:</b>	2
<b>Масса без упаковки, кг:</b>	1,5
<b>Потребляемая мощность, Вт:</b>	85;
<b>Характеристика сети:</b>	230 В, 50 Гц;
<b>Температура стерилизации, °C:</b>	зеркала, зонды - 2; эндоиллы, файлы, боры - 5; хирургические инструменты - 10
<b>Время стерилизации, сек:</b>	

### TAU QUARTZ 500

<b>Внешние размеры, см:</b>	13 × 16 × 13,5;
<b>Размеры колбы, см:</b>	диаметр 6,2, высота 5;
<b>Масса в упаковке, кг:</b>	2,5
<b>Масса без упаковки, кг:</b>	2
<b>Потребляемая мощность, Вт:</b>	170;
<b>Характеристика сети:</b>	230 В, 50 Гц;
<b>Температура стерилизации, °C:</b>	230; зеркала, зонды - 2; эндоиллы, файлы, боры - 5; хирургические инструменты - 10.
<b>Время стерилизации, сек:</b>	

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Производитель гарантирует качество изделия, материалов и качество работы в течение **12 месяцев** с момента продажи, при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации и хранения. На протяжении гарантийного срока изделия, определенные нами как дефектные, будут бесплатно отремонтированы либо, по нашему усмотрению, заменены.
- Гарантия является недействительной в случае, если изделие было повреждено в результате аварии, неправильной эксплуатации, а также в случае ремонта или модификаций, произведенных лицами, не уполномоченными производителем. Изделие не является предметом какой-либо иной гарантии, оговоренной или подразумеваемой.
- Аппараты, имеющие механические повреждения ремонту на условиях гарантii не подлежат.
- Ремонт производится на предприятии-изготовителе или в специально уполномоченных сервисных службах. Доставка изделия в сервисную организацию для гарантийного или послегарантийного обслуживания осуществляется за счёт владельца изделия.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только **при наличии гарантийного талона**.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Производитель, его представители и дилеры не несут какoй-либо ответственности перед потребителями и любыми другими физическими и юридическими лицами за любые возможные или действительные убытки, ущерб или повреждения, прямые иликосвенные, причиненные оборудованием, проданным либо поставленным нами, или последовавшие в результате работы или использования оборудования, в том числе какое-либо прекращение услуг, утрату деловых возможностей, или предполагаемых прибылей.

- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия, не ухудшающие основные технические характеристики. Вносить изменения в документацию и публикации, связанные с изделием, без необходимости ставить кого-либо в известность об этих изменениях и дополнениях.
- Аппарат следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40 °C, с относительной влажностью воздуха 80% (при +25 °C), в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя.
  - Содержите стерилизатор в чистоте. Обработка внешних поверхностей должна производиться в соответствии с действующими нормами и ГОСТами СЭС (42-21-2-85).
  - Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
  - Сервис и ремонт должны выполняться только квалифицированным сервисным персоналом.