



ControlKraft Touch

ВОЗЬМИТЕ СВОЙ БИЗНЕС ПОД КОНТРОЛЬ

ControlKraft Touch имеет герметичный корпус, разработанный для промышленного использования в агрессивной среде

ВРЕМЯ РАЗДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОШЛО

ControlKraft touch – это новый исчерпывающий инструмент для снижения затрат от лидера в производстве промышленных выпрямителей, компании KraftPowercon. Современная графическая оболочка обеспечивает полный контроль Вашего бизнеса. Под управлением ControlKraft может быть до 10 выпрямителей FlexKraft независимо друг от друга или до 20 разных процессов с помощью нашего уникального режима DUAL MODE.

ВОЗМОЖНОСТИ

- Под независимым управлением может быть от 1 до 10 выпрямителей в зависимости от типа/размера сенсорной панели:
 - Размер экрана: 7" – до **трех** выпрямителей
 - Размер экрана: 10,4" – до **шести** выпрямителей
 - Размер экрана: 12,1" и 15" – до **десяти** устройств
- Каждый выпрямитель можно контролировать индивидуально в режиме «Одиночный» или «Двойной».
- Изменения установочных значений в режиме DC или управление наборами правил в программном режиме.
- Работа с профилями настроек выпрямителя (создание, редактирование, применение, удаление, импорт и экспорт с флэш-накопителя).
- Отслеживание и отображение всех основных параметров выпрямителя FlexKraft (в реальном времени и за определенный период):
 - Выходной ток
 - Выходное напряжение
 - Ампер-часы
 - Таймер процесса
 - Статус и режим работы выпрямителя
- Информирование оператора об отклонениях от нормы в работе оборудования (2 степени критичности).
- Ведение журнала сбоев и событий.
- Выгрузка архива журнала сбоев и событий на USB-носитель.
- Работа с пошаговыми программами выпрямителя (загрузка, выгрузка, выбор и запуск).
- Создание программ в сенсорной панели «CONTROL KRAFT TOUCH» и их запуск на выпрямителе.
- Сохранение созданных программ во встроенной флеш-памяти сенсорной панели «CONTROL KRAFT TOUCH» и экспорт/импорт с/на USB –носитель. Для каждого выпрямителя есть возможность сохранения до 100 программ в памяти сенсорной панели.
- Независимый запуск программы на каждую сторону выпрямителя в режиме «Двойной».
- Подключение к выпрямителям по протоколу Modbus RTU/RS-485.
- Набор инструментов для работы с этими программами/конфигурациями или архивами данных на компьютере/ноутбуке (ОПЦИЯ).

ПАРАМЕТРЫ

ЭКРАН	7"ЖКИ	10.4"ЖКИ	12.1"ЖКИ	15"ЖКИ
Разрешение	800 × 480	800 × 600	1024 × 768	1024 × 768
Соотношение сторон	16:9	4:3	4:3	4:3
Яркость (кд/м²)	500	400	500	350
Контрастность	500:1	400:1	700:1	700:1
Тип подсветки	LED	LED	LED	LED
Срок службы подсветки	30.000 часов	30.000 часов	50.000 часов	50.000 часов
Защита	IP66 для пер. панели (уплотн. кольцо)	IP66 для пер. панели (уплотн. кольцо)	IP66 для пер. панели (уплотн. кольцо)	IP66 для пер. панели (уплотн. кольцо)
Окруж. температура:	0 – 50 °C	0 – 50 °C	0 – 50 °C	0 – 50 °C
Слот для SD карт	Да	Да	Да	Да
USB	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1
Ethernet	10/100Base-T	10/100Base-T	10/100Base-T	10/100Base-T



ControlKraft Touch
Все под полным контролем