



Фиксированный люнет (серийный) для обработки длинных заготовок

Технические данные

Basic 170 Super

Рабочая зона

длина заготовки (макс.)	мм	1.000
макс. Ø установки заготовки над станиной	мм	330
макс. Ø установки заготовки над суппортом	мм	198
макс. Ø установки заготовки над мостком	мм	470
длина мостка	мм	210
ширина станины	мм	187

Технологический ход

технологический ход, ось X	мм	170
технологический ход, ось Z1	мм	95
диапазон поворота верхних салазок	°	± 360

Главный шпиндель

частота вращения шпинделя	об/мин	(8) 70 - 2.000
внутренний диаметр шпинделя	мм	38
зажим шпинделя		Camlock D1-4
конус шпинделя	МК	5

Подача

скорость подачи по оси X	мм/об	0,014 - 0,38
скорость подачи по оси Z	мм/об	0,052 - 1,392

Нарезание резьбы

нарезание резьбы, метрическая	мм	(26) 0,4-7
нарезание резьбы, витворта	TPI	(34) 4-56

Задняя бабка

диаметр пиноли задней бабки	мм	33
конус задней бабки	МК	3
ход пиноли задней бабки	мм	100
поперечная регулировка задней бабки	мм	± 10

Мощность

мощность двигателя гл. привода	кВт	1,5
напряжение в сети	V	400

Размеры и масса

габариты (длина x ширина x высота)	м	1,83x0,68x1,32
масса	кг	520
Артикул		300815

Стандартные комплектующие

3-осевое УЦИ, 3-кулачковый патрон Ø 160 мм, 4-кулачковый патрон для крепления на планшайбе Ø 200 мм, крепёжная шайба Ø 280 мм, головка быстросменного резцедержателя WE, быстросменный резцедержатель WED 20100, подвижный и неподвижный люнеты, защитный щит, защита патрона, педаль тормоза, подставка, освещение рабочей зоны, неподвижный центр, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

Опции

Арт.-№.

• Система подачи охлаждающей жидкости	102985
• Концентрат охлаждающей жидкости 5 л	103184
• Набор подвижных центрирующих центров МКЗ	106785
• Power Worker - инструмент для сбора металл. стружки	123040
• Набор державок токарных резцов 16 мм	108772
• Сменные пластины токарных резцов 12/16/20 мм 5 шт.	108775
• Удлинительная втулка МК 3/4	104665
• Зажимной патрон для нарезания резьбы	108130
• Мягкие насадные кулачки 200 мм	116551
• 4-кулачк. токарный патрон, сталь 200 мм	116601
• 3-кулачк. токарный патрон, сталь 200 мм	146372

Дополнительные опции по этим машинам Вы найдете на нашем интернет-портале в разделе Basic 170 Super (поиск продуктов)