



Длина обработки до 5000 мм

Стандартные комплектующие:

ЧПУ Fagor 8055i / A-TC, 2 электронных маховичка, 3-кулачковый патрон Ø 300 мм, автомат. трехступенчатая коробка передач, 4-позиционный резцедержатель с серводвигателем, СОЖ, система центральной смазки, задняя бабка, освещение рабочей зоны, инструмент для обслуживания, руководство по программированию и эксплуатации

Опции

Арт.-№г.

• 4-кулачк. токарный патрон, литье 457 мм Ø	250103
• Неподвижный люнет 130 - 370 мм	250935
• Неподвижный люнет 50 - 300 мм	250936
• Неподвижный люнет 280 - 400 мм	250937

Дополнительные опции по этим машинам Вы найдете на нашем интернет-портале в разделе Forceturn (поиск продуктов)

Технические данные Forceturn		630.15	630.30	630.50	800.15	800.30	800.50
Рабочая зона							
макс. Ø установки заготовки над станиной	мм	670	670	670	818	818	818
ширина станины	мм	450	450	450	450	450	450
высота центров	мм	335	335	335	420	420	420
макс. Ø установки заготовки над суппортом	мм	400	400	400	570	570	570
макс. Ø установки заготовки над станиной	мм	670	670	670	670	670	670
технологич. ход по оси X	мм	450	450	450	450	450	450
технологич. ход по оси Z	мм	1.500	3.000	5.000	1.500	3.000	5.000
Главный шпиндель							
диапазон частоты вращения	об/мин	27 - 2.250	27 - 2.250	27 - 2.250	20 - 1.500	20 - 1.500	20 - 1.500
зажим шпинделя		D1-8	D1-8	D1-8	A1-11	A1-11	A1-11
внутренний диаметр шпинделя	мм	85	85	85	105	105	105
Поддача							
ускоренная подача по оси X/Z	мм/мин	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Сменщик инструмента							
количество позиций инструм. магазина	шт.	4	4	4	4	4	4
Задняя бабка							
ход пиноли задней бабки	мм	170	170	170	170	170	170
конус / диаметр пиноли задней бабки	мм	MK5 / 105	MK5 / 105	MK5 / 105	MK5 / 105	MK5 / 105	MK5 / 105
Точность							
точность позиционирования, ось X	мм	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
точность позиционирования, ось Z	мм	0,015	0,02	0,03	0,015	0,02	0,03
точность повтора, ось X	мм	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
точность повтора, ось Z	мм	0,007	0,01	0,015	0,007	0,01	0,015
Мощность							
мощность двигателя главного привода (cont./30 мин) кВт		15 / 20	15 / 20	15 / 20	15 / 20	15 / 20	15 / 20
мощность двигателя по оси X/Z	кВт	2 / 3,6	2 / 3,6	2 / 3,6	2 / 3,6	2 / 3,6	2 / 3,6
общая потребляемая мощность	кВА	40	40	40	40	40	40
Размеры и масса							
габариты (длина x ширина x высота)	м	4x2,25x2,25	5,5x2,25x2,25	7,5x2,25x2,45	4x2,25x2,25	5,5x2,25x2,25	7,5x2,25x2,45
масса	кг	4.100	5.600	7.600	4.500	6.000	8.000
Арт.-№г.		100350	100351	100352	100353	100354	100355