

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК X6436



Широкоуниверсальный фрезерный станок X6436 с поворачивающимся на $\pm 35^\circ$ столом, с вертикальной поворачивающейся 360° фрезерной головкой закреплённой на перемещающемся хоботе станка, разделенными приводами шпинделя и подачи.

Станок предназначен для выполнения широкого спектра фрезерных операций позволительных немалыми технологическими возможностями, как с использованием горизонтального шпинделя, так и с применением инструмента закрепляемого в вертикальной фрезерной головке.

Высокая жёсткость широкоуниверсального фрезерного станка сочетаясь с конструкционной особенностью в виде отдельных приводов для вращения шпинделя и механизма подачи позволяют применять оптимально производительные режимы резания с применением твёрдосплавного режущего инструмента.

Способный поворачиваться на угол $\pm 35^\circ$ стол, позволяет фрезеровать с помощью делительной головки шнеки, червяки и другие подобные детали. А выдвигающийся хобот с поворотным вертикальным шпинделем значительно расширяет возможности при фрезеровании деталей по своим габаритам превышающим ширину стола и допустимое расстояние поперечного перемещения, поскольку в других случаях необходима переустановка детали с последующим ее базированием.