


## 5С-зажимной цанговый патрон

- зажимной патрон с пускателем гарантирует равномерный зажим детали, без задержки
- прост в работе, с коротким временем пережима зажимной цанги
- имеющиеся размеры 5С цанговой зажимной системы - с шагом нарастания 1 мм, 1 - 25 мм

Арт.-Nr. 181 321

## 5С-зажимной цанговый патрон для токарных станков




Ø	125 мм	D	95 мм
A	126 мм	F	108 мм
B	107,5 мм	G	3 x M8 x 45
C	4 мм	вес	5 кг

## Пневмотический 5С-зажимной цанговый патрон

- Пневмотический 5С-цанговый патрон обеспечивает быструю смену инструмента
- Внутр. отверстие 26 мм
- Сочетается со всеми 5С зажимными цангами
- Шпиндельное отверстие 26 мм
- Частота вращения (макс.) 5000 об/мин

Арт.-Nr. 181 322



A	168 мм	F	55 мм
B	130 мм	G	110 мм
C	26 мм	H	147
D	5 мм	вес	10 кг
E	100 мм		

## Зажимные 5-С-цанги

- Из качественной стали, закалены и отшлифованы
- Оборудованы внутренней и внешней резьбой



Зажим. Ø	Арт.-Nr.	8	106 130	17	106 175
1	106 103	9	106 135	18	106 180
2	106 104	10	106 140	19	106 185
3	106 105	11	106 145	20	106 190
4	106 110	12	106 150	21	106 195
5	106 115	13	106 155	22	106 200
6	106 120	14	106 160	23	106 205
7	106 125	15	106 165	24	106 210
		16	106 170	25	106 215

## Стопорные винты для зажимных 5-С-цанг

- Закалённая резьба по всей длине винта
- Предназначены для инструментов с глубиной установки до 75 мм (от наружной поверхности зажимной цанги)

Арт.-Nr. 106 220



Н

## Силовой фиксатор для зажимных цанг (вертик. + гориз.)

- Устанавливается вертикально или горизонтально с помощью зажимного уголка
- совместим с зажимными цангами 5С

Арт.-Nr. 106 090



Н