



Aura Silikon Plus

Влагоотталкивающая добавка

- ✓ Эффект самоочистения.



Описание	
Свойства	<p>Водоотталкивающая добавка для фасадных и интерьерных водно-дисперсионных красок для минеральных поверхностей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Повышает эксплуатационные свойства акрилатной фасадной и интерьерной «гладкой» (или структурной) краски. ✓ Увеличивает атмосферостойкость и срок службы лакокрасочного покрытия. ✓ Создает эффект «лотоса» (водоотталкивания). ✓ Снижает загрязнение поверхности за счет «эффекта самоочистения». ✓ Предотвращает образование высолов. ✓ Предотвращает появление и рост грибка (плесени, мха) на окрашенной поверхности. ✓ Не изменяет малярные характеристики (качество нанесения) краски, ее укрывистость и цвет, а также степень блеска лакокрасочной пленки. ✓ Особенно рекомендуется для красок, которыми будут окрашиваться цокольные поверхности и поверхности, подверженные интенсивному атмосферному воздействию. ✓ Возможно последующее перекрашивание водно-дисперсионными акрилатными (акриловыми, латексными) «гладкими» и структурными красками для минеральных поверхностей. ✓ Не содержит органических растворителей. <p>Добавку Aura Silikon Plus не рекомендуется использовать без добавления в краску в качестве самостоятельного гидрофобного (водоотталкивающего) средства.</p>
Назначение	<p>Водоотталкивающая добавка для придания гидрофобных (водоотталкивающих) свойств водно-дисперсионным акрилатным (акриловым, латексным) фасадным и интерьерным «гладким» и структурным краскам для минеральных поверхностей. Для наружных и внутренних работ. При внутренних работах в качестве поверхностей для нанесения красок с добавкой Aura Silikon Plus могут быть также использованы ГКЛ, ДВП, ДСП, МДФ.</p>
Стандарты качества	

Технические характеристики	
Применение	Перед применением перемешать. Добавить в белую или в колерованную краску перед ее нанесением небольшими порциями при постоянном перемешивании и распределить по всему объему до однородного состояния. Одна упаковка 0,3 л Aura Silikon Plus на 9-10 л краски. Перемешивать на малых оборотах дрелью с насадкой (венчиком) для красок. При необходимости добавления воды в краску – уменьшить ее количество на объем вводимой добавки. Подготовку поверхности и нанесение краски с введенной добавкой Aura Silikon Plus выполнять согласно инструкции для этой краски. При окрашивании поверхности краску с водоотталкивающей добавкой использовать при нанесении всех слоев краски, а не только для последнего слоя. Краску с введенной добавкой рекомендуется использовать в течение 30 суток.
Цвет	Цвет добавки: белый, полупрозрачный. Добавка не изменяет цвет тонированной и белой краски.
Расход	Около 3% от объема краски. Одна упаковка 0,3 л Aura Silikon Plus на 9-10 л краски.
Время высыхания	Не изменяет время высыхания краски.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой с мылом.
Состав	Силикон.
Дополнительная информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Хранить в местах, недоступных для детей. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в рабочей одежде, резиновых перчатках, защитных очках. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу - промыть водой с мылом. При попадании в глаза - промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Осторожно! Токсична для водных организмов.
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоемы, на грунт. Остатки материала сдать в места хранения вредных отходов. Пустую тару утилизировать как бытовой мусор.
Объем/масса	0,3 л (0,3 кг)