

Ціна*: 2248.421952 UAH

Главное

Серия продукции	Zelio Logic
Тип изделия или принадлежностей	Modbus slave communication module
Режим монтажа проводки	2 или 4 провода

Дополнительно

Совместимость продукта	All modules with 24 V supply SR3 B...BD
Протокол порта обмена данными	Modbus
Поддержка порта обмена данными	RS485
Тип подключения	1 разъем RJ45
Кадр данных	ASCII RTU
Скорость передачи	19200 bauds 28800 bauds 1200 bauds 38400 bauds 2400 bauds 9600 bauds 4800 bauds 57600 bauds
Паритет	Odd No Even
Кол-во адресов	1...247
Programming language	FBD Ladder
Підключення	Гвинтові клеми, 1 x 0.25...1 x 2.5 мм², AWG 24...AWG 14, semi-solid кабель Гвинтові клеми, 1 x 0.25...1 x 2.5 мм², AWG 24...AWG 14, обжатый кабель Гвинтові клеми, 2 x 0.25...2 x 1.5 мм², AWG 23...AWG 16, обжатый кабель Гвинтові клеми, 1 x 0.25...1 x 2.5 мм², AWG 24...AWG 14, гнучкий кабель с наконечником Гвинтові клеми, 2 x 0.25...2 x 0.75 мм², AWG 24...AWG 18, гнучкий кабель с наконечником
Момент затяжки	0.5 Н.м
Диалоговые средства	1 светодиод для связь 1 светодиод для питание ВКЛ
Вес изделия	0,11 кг

Окружающая среда

Сертификация изделия	GOST UL GL CSA C-Tick
Стандарты	EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 level 3 EN/IEC 61000-4-2 level 3
Степень защиты IP	IP20 (terminal block) в соответствии с IEC 60529 IP40 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529
Характеристики окружающей среды	EMC directive B соответствии с EN/IEC 61000-6-2 EMC directive B соответствии с EN/IEC 61000-6-3 EMC directive B соответствии с EN/IEC 61000-6-4 EMC directive B соответствии с EN/IEC 61131-2 zone B Low voltage directive B соответствии с EN/IEC 61131-2
Disturbance radiated/conducted	Class B B соответствии с EN 55022-11 group 1
Степень загрязнения	2 B соответствии с EN/IEC 61131-2
Температура окружающей среды при работе	-20...55 °C B соответствии с IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2 -20...40 °C B соответствии с IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая высота над уровнем моря	2000 м
Altitude transport	<= 3048 м
Относительная влажность	95 % без попадания конденсата или капель воды

Гарантия

Период	Термін гарантії складає 18 місяців від дати поставки
--------	--