

Ціна\*: 4198.49792 UAH



### Главное

Серия продукции	Zelio Logic
Тип изделия или принадлежности	Ethernet communication module

### Дополнительно

Совместимость продукта	All modules with 24 V supply SR3 B...BD
Протокол порта обмена данными	Ethernet
Поддержка порта обмена данными	10/100BASE-T
Тип подключения	1 разъем RJ45
Programming language	FBD
Підключення	Гвинтові клеми, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> , AWG 24...AWG 14, semi-solid кабель Гвинтові клеми, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> , AWG 24...AWG 14, обжатый кабель Гвинтові клеми, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> , AWG 23...AWG 16, обжатый кабель Гвинтові клеми, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> , AWG 24...AWG 14, гнучкий кабель с наконечником Гвинтові клеми, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm <sup>2</sup> , AWG 24...AWG 18, гнучкий кабель с наконечником
Момент затяжки	0.5 Н.м
Диалоговые средства	1 светодиод для communication (LK/ACT 10/100) 1 светодиод для status (STS)
Вес изделия	0,11 кг

### Окружающая среда

Сертификация изделия	UL C-Tick CSA GOST
Стандарты	EN/IEC 61000-4-2 level 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-4 level 3
Степень защиты IP	IP20 (terminal block) в соответствии с IEC 60529 IP40 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529
Характеристики окружающей среды	EMC directive B в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 EMC directive B в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 EMC directive B в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 EMC directive B в соответствии с EN/IEC 61131-2 zone B Low voltage directive B в соответствии с EN/IEC 61131-2
Disturbance radiated/conducted	Class B B в соответствии с EN 55022-11 group 1
Степень загрязнения	2 B в соответствии с EN/IEC 61131-2
Температура окружающей среды при работе	-20...55 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2 -20...40 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая высота над уровнем моря	2000 м

---

Altitude transport	<= 3048 м
Относительная влажность	95 % без попадания конденсата или капель воды

---

## Гарантия

---

Период	Термін гарантії складає 18 місяців від дати поставки
--------	--

---