



# TUV TL & TL-D

## TUV 30W 1SL/25

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	na [-]

Технические характеристики освещения	
Обозначение цвета	- [ Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	10 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	30 W
Ток лампы (ном.)	0.37 A
Напряжение (ном.)	102 V

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2.0 mg

УФ-излучение	
Излучение УФ-С	12.0 W


Данные об изделии	
Полный код продукта	871150072620940
Название продукта для заказа	TUV 30W 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8711500726209
Код заказа	72620940
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928039504005
Вес нетто (шт.)	131.000 g

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

# TUV TL & TL-D

## Чертеж размеров



Product	D	A	B	B	C
TUV 30W 1SL/25	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm

## TUV TL-D 30W

## Фотометрические данные

