

Артикул	СИЗ рук	Изображение	Ед. изм.	Цена с НДС, грн
<b>Перчатки с ПВХ-точкой</b>				
15000	<b>Перчатки FORA с ПВХ точкой</b> Перчатки рабочие с ПВХ точкой 10 класс вязания, состав 30 % полиэстер, 70 % х/б, размер 10, упаковка 300 пар. Защита рук от истирания, точечное покрытие ладони обеспечивает удобный захват и высокую износостойкость. ДСТУ EN 388:2005.		пар	6,53
900	<b>Перчатки с ПВХ- точкой (белые с желтым кантом) FAR</b> Перчатки рабочие с ПВХ точкой 10 класс вязания, состав 30 % полиэстер, 70 % х/б, размер 10. Защита рук от истирания, точечное покрытие ладони обеспечивает удобный захват и высокую износостойкость. ДСТУ EN 388:2005.		пар	8,11
901	<b>Перчатки с ПВХ- точкой (белые с желтым кантом) FAR 2-й сорт</b> Перчатки рабочие с ПВХ точкой 7 класс вязания, состав 30 % полиэстер, 70 % х/б, размер 10. Защита рук от истирания, точечное покрытие ладони обеспечивает удобный захват и высокую износостойкость. ДСТУ EN 388:2005.		пар	4,95
902	<b>Перчатки с ПВХ- точкой (белые с красным кантом) Восток</b> Перчатки рабочие с ПВХ точкой 7 класс вязания, состав 30 % полиэстер, 70 % х/б, размер 10. Защита рук от истирания, точечное покрытие ладони обеспечивает удобный захват и высокую износостойкость. ДСТУ EN 388:2005.		пар	7,02
903	<b>Перчатки с ПВХ- точкой (белые с красным кантом) Союз</b> Перчатки рабочие с ПВХ точкой 7 класс вязания, состав 30 % полиэстер, 70 % х/б, размер 10. Защита рук от истирания, точечное покрытие ладони обеспечивает удобный захват и высокую износостойкость. ДСТУ EN 388:2005.		пар	7,02
904	<b>Перчатки с ПВХ- точкой (оранжевые с красным кантом) Люкс</b> Перчатки рабочие с ПВХ точкой 10 класс вязания, состав 30 % полиэстер, 70 % х/б, размер 10. Защита рук от истирания, точечное покрытие ладони обеспечивает удобный захват и высокую износостойкость. ДСТУ EN 388:2005.		пар	9,33
905	<b>Перчатки с ПВХ- точкой (оранжевые с желтым кантом) 2-й сорт</b> Перчатки рабочие с ПВХ точкой 7 класс вязания, состав 30 % полиэстер, 70 % х/б, размер 10. Защита рук от истирания, точечное покрытие ладони обеспечивает удобный захват и высокую износостойкость. ДСТУ EN 388:2005.		пар	5,80
906	<b>Перчатки с ПВХ- точкой (синтетические синие с красным кантом)</b> Перчатки рабочие с ПВХ точкой 10 класс вязания, состав 100 % полиэстер, размер 10. Защита рук от истирания, точечное покрытие ладони обеспечивает удобный захват и высокую износостойкость. ДСТУ EN 388:2005.		пар	10,95
907	<b>Перчатки с ПВХ- точкой (нейлоновые серые)</b> Перчатки рабочие с ПВХ точкой 10 класс вязания, состав 100 % нейлон, размер 10. Для проведения работ, требующих повышенной тактильной чувствительности подушечек пальцев. Благодаря покрытию перчаток, захват мелких деталей и предметов даже на гладкой и скользкой поверхности не представляет сложности. ДСТУ EN 388:2005.		пар	5,48
<b>Перчатки без ПВХ-точки</b>				
0021	<b>Перчатки без ПВХ-точки (белые)</b> Перчатки рабочие без ПВХ точки, 7 класс вязания, состав 30 % полиэстер, 70 % х/б, размер 10. Защита рук общих производственных загрязнений и механических воздействий. ДСТУ EN 388:2005.		пар	6,49
0022	<b>Перчатки без ПВХ-точки (черные)</b> Перчатки рабочие без ПВХ точки, 7 класс вязания, состав 30 % полиэстер, 70 % х/б, размер 10. Защита рук общих производственных загрязнений и механических воздействий. ДСТУ EN 388:2005.		пар	6,49
<b>Перчатки с полиуритановым покрытием</b>				

Артикул	СИЗ рук	Изображение	Ед. изм.	Цена с НДС, грн
279	<b>Перчатки нейлоновые с полиуритановым неполным покрытием</b> <i>Перчатки рабочие с неполным полиуритановым покрытием, 10 класс вязания, состав 100 % нейлон, размер 10. Перчатки изготовлены из нейлоновой нити и усилены полиуретановой обливкой (PU). Бесшовные, имеют высокую прочность, эластичность и устойчивы к деформации. Могут применяться в работе с кислотами, маслами, бензином. Перчатки с полиуретаном универсальны в своем использовании, очень удобны для работы с мелкими изделиями и материалами. ДСТУ EN 388:2005.</i>		пар	14,61
<b>Перчатки с латексным покрытием</b>				
601	<b>Перчатки с латексным ребристым покрытием (стекольщик) MASTER TOOL</b> <i>Перчатки х/б ткань с латексным ребристым покрытием, вязаный манжет (желтые), размер 10,5, упаковка 12 пар. Высокая эластичность. Исключительное сцепление, особенно на скользких поверхностях. Идеально подходят для работ со стёклами, зеркалами, керамической плиткой и проч. Обладают стойкостью к неорганическим растворителям, спиртам, пищевым жирам. Не подходят для работ с органическими материалами: маслами, смазками и т.д. ДСТУ EN 388:2005.</i>		пар	31,16
034	<b>Перчатки с латексным ребристым покрытием (стекольщик)</b> <i>Перчатки х/б ткань с латексным ребристым покрытием, вязаный манжет (желтые), размер 10,5, упаковка 12 пар. Высокая эластичность. Исключительное сцепление, особенно на скользких поверхностях. Идеально подходят для работ со стёклами, зеркалами, керамической плиткой и проч. Обладают стойкостью к неорганическим растворителям, спиртам, пищевым жирам. Не подходят для работ с органическими материалами: маслами, смазками и т.д. ДСТУ EN 388:2005.</i>		пар	26,37
917	<b>Перчатки нейлоновые с латексным неполным покрытием</b> <i>Перчатки рабочие с неполным латексным покрытием, 10 класс вязания, состав 100 % нейлон, размер 10. Для выполнения механических работ, работ с листовым металлом, с мелкими деталями, автомобильной промышленности, общих погрузочно-разгрузочных работ (мокрые, скользкие предметы). Обладают стойкостью к неорганическим растворителям, спиртам, пищевым жирам. Не подходят для работ с органическими материалами: маслами, смазками и т.д. ДСТУ EN 388:2005.</i>		пар	5,48
918	<b>Перчатки нейлоновые с латексным неполным покрытием</b> <i>Перчатки рабочие с неполным латексным покрытием, 10 класс вязания, состав 100 % нейлон, размер 10. Для выполнения механических работ, работ с листовым металлом, с мелкими деталями, автомобильной промышленности, общих погрузочно-разгрузочных работ (мокрые, скользкие предметы). Обладают стойкостью к неорганическим растворителям, спиртам, пищевым жирам. Не подходят для работ с органическими материалами: маслами, смазками и т.д. ДСТУ EN 388:2005.</i>		пар	5,48
<b>Перчатки с нитриловым покрытием</b>				
405	<b>Перчатки с нитриловым неполным обливом желтые MASTER TOOL</b> <i>Перчатки х/б трикотаж, неполное нитриловое покрытие, вязаный манжет (желтые), размер 10,5, упаковка 12 пар. Высокая устойчивость к разрывам и проколам, эластичны даже при низких температурах. Применяются в домашнем хозяйстве, саду и мастерских. Подходят для защиты от воздействия различных органических соединений, продуктов нефтепереработки (масел, смазок), фенолов и многих растворителей. ДСТУ EN 388:2005.</i>		пар	18,74
027	<b>Перчатки с нитриловым неполным обливом желтые</b> <i>Перчатки х/б трикотаж, неполное нитриловое покрытие, вязаный манжет (желтые), размер 10,5, упаковка 12 пар. Высокая устойчивость к разрывам и проколам, эластичны даже при низких температурах. Применяются в домашнем хозяйстве, саду и мастерских. Подходят для защиты от воздействия различных органических соединений, продуктов нефтепереработки (масел, смазок), фенолов и многих растворителей. ДСТУ EN 388:2005.</i>		пар	17,04
406	<b>Перчатки с нитриловым покрытием, вязаный манжет MASTER TOOL</b> <i>Перчатки масло-бензостойкие утепленные, нитриловое покрытие, вязаный манжет (синие), размер 10,5, упаковка 12 пар. Высокая механическая устойчивость (порезы, проколы, высокая износоустойчивость). Для защиты от воздействия различных органических соединений, продуктов нефтепереработки (масел, смазок), фенолов и многих растворителей. ДСТУ EN 388:2005.</i>		пар	32,58
029	<b>Перчатки с нитриловым покрытием, вязаный манжет</b> <i>Перчатки масло-бензостойкие утепленные, нитриловое покрытие, вязаный манжет (синие), размер 10,5, упаковка 12 пар. Высокая механическая устойчивость (порезы, проколы, высокая износоустойчивость). Для защиты от воздействия различных органических соединений, продуктов нефтепереработки (масел, смазок), фенолов и многих растворителей. ДСТУ EN 388:2005.</i>		пар	28,40
407	<b>Перчатки с нитриловым покрытием, манжет крага MASTER TOOL</b> <i>Перчатки масло-бензостойкие утепленные, нитриловое покрытие, манжет крага (синие), размер 10,5, упаковка 12 пар. Высокая механическая устойчивость (порезы, проколы, высокая износоустойчивость). Для защиты от воздействия различных органических соединений, продуктов нефтепереработки (масел, смазок), фенолов и многих растворителей. ДСТУ EN 388:2005.</i>		пар	34,36
030	<b>Перчатки с нитриловым покрытием, манжет крага</b> <i>Перчатки масло-бензостойкие утепленные, нитриловое покрытие, манжет крага (синие), размер 10,5, упаковка 12 пар. Высокая механическая устойчивость (порезы, проколы, высокая износоустойчивость). Для защиты от воздействия различных органических соединений, продуктов нефтепереработки (масел, смазок), фенолов и многих растворителей. ДСТУ EN 388:2005.</i>		пар	30,43

Артикул	СИЗ рук	Изображение	Ед. изм.	Цена с НДС, грн
290	<p><b>Перчатки нейлоновые с нитрильным неполным покрытием</b></p> <p>Перчатки рабочие с неполным нитрильным покрытием, 10 класс вязания, состав 100 % нейлон, размер 10. Перчатки предназначены для средних механических нагрузок, работы с химическими веществами, маслами. Данная модель выполнена на нейлоновой основе что гарантирует ее долгий срок службы. Перчатки фактически универсальны. Обладают хорошими защитными качествами. Нитриловые перчатки водонепроницаемые, антистатичные. Очень удобны при работе с мелкими деталями. Стойкость к химическим повреждениям: щёлочи 50%, кислота 40%, растворители неорганические, различные спирты, газовый конденсат. Температура, при которой рекомендуется использовать перчатки от -10°С до +35°С. ДСТУ EN 388:2005.</p>		пар	15,42
908	<p><b>Перчатки нейлоновые с нитрильным неполным покрытием</b></p> <p>Перчатки рабочие с неполным нитрильным покрытием, 10 класс вязания, состав 100 % нейлон, размер 10. Для выполнения механических работ, работ с листовым металлом, с мелкими деталями, автомобильной промышленности, общих погрузочно-разгрузочных работ (мокрые, скользкие предметы). Покрытие устойчиво к химикатам, маслам, бензину, жирам, солям. ДСТУ EN 388:2005.</p>		пар	10,95
<b>Перчатки с ПВХ покрытием</b>				
501	<p><b>Перчатки с ПВХ покрытием, вязаный манжет MASTER TOOL</b></p> <p>Перчатки кислотостойкие, х/б трикотаж, полное ПВХ покрытие, вязаный манжет (красные), размер 10,5, упаковка 12 пар.</p> <p>Перчатка полностью покрыта поливинилхлоридом (ПВХ). Покрытие обеспечивает защиту от истирания и разрыва, а также от воздействия кислот, щелочей, масел и нефтепродуктов. ДСТУ EN 388:2005.</p>		пар	28,12
025	<p><b>Перчатки с ПВХ покрытием, вязаный манжет</b></p> <p>Перчатки кислотостойкие, х/б трикотаж, полное ПВХ покрытие, вязаный манжет (красные), размер 10,5, упаковка 12 пар.</p> <p>Перчатка полностью покрыта поливинилхлоридом (ПВХ). Покрытие обеспечивает защиту от истирания и разрыва, а также от воздействия кислот, щелочей, масел и нефтепродуктов. ДСТУ EN 388:2005.</p>		пар	22,31
<b>Перчатки комбинированные</b>				
0371	<p><b>Перчатки комбинированные спилковые</b></p> <p>Перчатки комбинированные из спилка и ткани, шивная ладонь, размер 10,5, упаковка 12 пар.</p> <p>Защита от истирания, механических повреждений, общепроизводственных загрязнений. ДСТУ EN 388:2005.</p>		пар	38,54
701	<p><b>Перчатки комбинированные спилковые MASTER TOOL</b></p> <p>Перчатки комбинированные из спилка и ткани, шивная ладонь, размер 10,5, упаковка 12 пар.</p> <p>Защита от истирания, механических повреждений, общепроизводственных загрязнений. ДСТУ EN 388:2005.</p>		пар	36,60
909	<p><b>Перчатки комбинированные спилковые</b></p> <p>Перчатки комбинированные из спилка и ткани, шивная ладонь, размер 10,5, упаковка 12 пар.</p> <p>Защита от истирания, механических повреждений, общепроизводственных загрязнений. ДСТУ EN 388:2005.</p>		пар	48,69
<b>Перчатки спилковые с крагой</b>				
910	<p><b>Перчатки спилковые с крагой серые</b></p> <p>Перчатки спилковые, серые, без подкладки, манжет крага, размер 10,5, упаковка 12 пар.</p> <p>Защита от ожогов, высоких температур, истирания. Выдерживают температуру до 100°С, устойчивы к открытому пламени и брызгам расплавленного металла. ДСТУ EN 388:2005, ДСТУ EN 407:2005.</p>		пар	60,86
705	<p><b>Перчатки спилковые с крагой серые MASTER TOOL</b></p> <p>Перчатки спилковые, серые, без подкладки, манжет крага, размер 10,5, упаковка 12 пар.</p> <p>Защита от ожогов, высоких температур, истирания. Выдерживают температуру до 100°С, устойчивы к открытому пламени и брызгам расплавленного металла. ДСТУ EN 388:2005, ДСТУ EN 407:2005.</p>		пар	67,39
911	<p><b>Перчатки спилковые с крагой красные</b></p> <p>Перчатки спилковые, красные, с подкладкой, манжет крага, размер 10,5, упаковка 12 пар.</p> <p>Защита от ожогов, высоких температур, истирания. Выдерживают температуру до 100°С, устойчивы к открытому пламени и брызгам расплавленного металла. ДСТУ EN 388:2005, ДСТУ EN 407:2005.</p>		пар	81,14
704	<p><b>Перчатки спилковые с крагой красные MASTER TOOL</b></p> <p>Перчатки спилковые, красные, с подкладкой, манжет крага, размер 10,5, упаковка 12 пар.</p> <p>Защита от ожогов, высоких температур, истирания. Выдерживают температуру до 100°С, устойчивы к открытому пламени и брызгам расплавленного металла. ДСТУ EN 388:2005, ДСТУ EN 407:2005.</p>		пар	91,49
<b>Перчатки хозяйственные</b>				
919	<p><b>Перчатки хозяйственные</b></p> <p>Перчатки латексные, размер: 7-10, упаковка 12 пар.</p> <p>Для внутренних хозяйственных работ. ДСТУ EN 374-1:2005</p>		пар	10,55