

**Лак яхтный полиуретановый Kompozit®**


|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>                | Однокомпонентный уретан-алкидный лак быстрого высыхания с повышенной ударопрочностью и атмосферостойкостью. Замедляет пожелтение древесины под воздействием УФ-излучения.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Область применения</b> | Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри и снаружи зданий, применим для изделий из металла и керамики. Можно применять для ремонтной лакировки поверхностей, покрытых ранее алкидными и уретан-алкидными лаками.<br><br>Применяется для защитной и декоративной лакировки надводных и внутренних частей судов, катеров, яхт; пола, паркета, дверей и оконных рам, а также поручней и других металлических деталей. |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Норма покрывания поверхности в 1 слой, м²/л</b>               | 10 – 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Разбавитель</b>                                               | <b>Растворитель Kompozit®</b> , допускается разбавить до 10 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Способ нанесения</b>                                          | Наносится кистью, распылением или окунанием.<br>При безвоздушном распылении применять сопло 0,009" – 0,013"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Время высыхания при +20 °С и относительной влажности 50 %</b> | Шлифование и нанесение следующего слоя возможно примерно через 12 часов, но не ранее, чем лак полностью высохнет. Следует учитывать, что снижение температуры, увеличение относительной влажности воздуха и особенно нанесение толстого слоя сильно замедляют высыхание. При нормальных условиях поверхность готова к эксплуатации через сутки, а окончательные твердость и износостойкость достигаются в течение нескольких недель. |
| <b>Цвет</b>                                                      | Бесцветный, тонируется по каталогу колерованных лаков Kompozit®.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Базис колеровки</b>                                           | ЕС (прозрачный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Блеск при 60°, GU, ISO 2813:2014</b>                          | 90 (глянцевый);<br>15 (шелковисто-матовый).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Масс. доля нелет. в-в, %</b>                                  | 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Плотность, кг/л</b>                                           | 0,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Износостойкость</b>                                           | Очень хорошая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Стойкость к мытью</b>                                         | Отличная при применении обычных моющих средств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Атмосферостойкость</b>                                        | Хорошая, также в промышленной и морской среде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Химстойкость</b>                                              | Устойчив к действию некоторых растворителей, например, бензина, уайт-спирита, спирта. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Хранение</b>                                                  | Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от -20 до +30 °С, в недоступном для детей месте. Беречь от действия влаги, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев от даты изготовления.                                                                                                                                                            |
| <b>Тара</b>                                                      | 0,7 л; 2,5 л; 10 л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Лак яхтный полиуретановый Kompozit®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия при лакировке      | Лакируемая поверхность должна быть сухой, влажность древесины не должна превышать 12 %. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %. Лакировку нельзя производить при прямом солнечном освещении или во влажную и холодную погоду. Лакировку наружных поверхностей необходимо закончить так, чтобы поверхность лака успела высохнуть «от пыли» до выпадения утренней росы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Предварительная подготовка | <b>Новая нелакированная поверхность:</b><br>При необходимости зашлифовать. Очистить поверхность от грязи и пыли. Вытереть деревянные поверхности из ценных пород <b>Растворителем Kompozit®</b> . Металлические поверхности тщательно очистить и обезжирить.<br><b>Ранее лакированные поверхности:</b><br>Покрытия в хорошем состоянии при необходимости вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть водой и высушить. Отслаивающийся лак удалить, для снятия прочно держащихся слоев можно использовать <b>Смывку старой краски Kompozit®</b> согласно инструкции по применению. Если поверхность была ранее вскрыта лаком на нитроцеллюлозной основе или покрытие в плохом состоянии, его необходимо удалить полностью. Всю поверхность отшлифовать и вытереть пыль от шлифовки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Лакировка                  | Перед применением лак тщательно перемешать, избегая взбалтывания. На новые и отшлифованные до чистого дерева поверхности наносят грунтовочный слой лака, разбавленного <b>Растворителем Kompozit®</b> на 20 – 25 %. Ранее лакированные и прочие невпитывающие поверхности не требуют отдельного грунтовочного слоя. Поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию, всегда грунтовать глянцевым лаком. Покрывную лакировку проводят неразбавленным лаком в 2 – 3 ровных, тонких слоя. При лакировке полов внутри помещений нельзя наносить лак толстым слоем, допускать его затекание в щели и укрывать поверхность воздухопроницаемой пленкой в течение нескольких суток после лакировки, поскольку это может значительно замедлить окончательное удаление растворителя.<br><b>Ремонтная лакировка:</b><br>Следить за состоянием лакового покрытия и при необходимости произвести ремонтную лакировку этим же или другим лаком такого типа. <b>Внимание:</b> для ремонтной лакировки не рекомендуется использовать <b>Лак паркетный AQUA PARQUET</b> и другие аналогичные водоразбавляемые лаки. |
| Очистка инструментов       | Рабочие инструменты промыть <b>Растворителем Kompozit®</b> , а затем теплой водой с моющим средством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Уход                       | В течение нескольких недель после лакировки не рекомендуется интенсивная очистка лакового покрытия с использованием моющих средств. При необходимости, возможна легкая очистка влажной мягкой тканью. После этого готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6 – 8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки, а затем промыть чистой водой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| БЕЗОПАСНОСТЬ               | ОГНЕОПАСНО! Содержит уайт-спирит. Организовать эффективное проветривание. При нанесении распылением использовать респиратор. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку лака. На лак есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ    | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |