



АНКЕР-ГВИНТ ПО БЕТОНУ

Переваги використання:



- Витримує більші навантаження порівнянно з розпорним анкером аналогічного діаметру
- Може використовуватись в бетоні з тріщинами, та бетоні низької міцності
- Дозволяє здійснювати монтаж біля краю основи та з меншою відстанню між саморізами
- Можливе багаторазове використання (до 3-4 раз), що дозволяє значно зекономити кошти при тимчасовому монтажу
- Забезпечує регульований монтаж – саморіз може бути викручений після установки і вкручений знову без втрати експлуатаційних характеристик



Немає розпору/ немає напруги в матеріалі

Немає розпору/ немає напруги в матеріалі між базовим матеріалом і анкером.

Технічні характеристики

Назва	Номінальний діаметр, мм	Діаметр свердла, мм	Номінальна довжина, мм	Макс. товщина матеріалу, що прикріплюється, мм	Розмір під ключ, мм	Момент затягування, Нм	Граничне навантаження на вирив, кН	Граничне навантаження на зріз, кН
Анкер-гвинт по бетону 8x80	8	6	80	20	10	20	2,0	2,5
Анкер-гвинт по бетону 8x100	8	6	100	40	10	20	2,5	2,5
Анкер-гвинт по бетону 8x120	8	6	120	60	10	20	3,0	2,5
Анкер-гвинт по бетону 10x80	10	8	80	10	13	40	4,0	7,5
Анкер-гвинт по бетону 10x100	10	8	100	30	13	40	4,8	7,5
Анкер-гвинт по бетону 10x120	10	8	120	50	13	40	4,8	7,5
Анкер-гвинт по бетону 10x140	10	8	140	70	13	40	4,8	7,5
Анкер-гвинт по бетону 12x90	12	10	90	90	15	60	6,0	12,5
Анкер-гвинт по бетону 12x110	12	10	110	30	15	60	6,3	12,5
Анкер-гвинт по бетону 12x130	12	10	130	50	15	60	6,3	12,5
Анкер-гвинт по бетону 16x90	16	14	90	10	21	110	7,5	24,0



- Використовуються свердла по бетону меншого діаметру ніж для аналогічних анкерів
- Не потребує чищення отвору після свердління
- Можливе кріплення безпосередньо крізь матеріал, що закріплюється