



ОВС-70М, ОВС-70М2, ОВС-70П

Самопередвижные очистители вороха - зернометатели (зернопогрузчики)



НОВИНКА

Технологический процесс работы машины ОВС-70М



Машины могут выполнять следующие технологические операции:

- предварительную очистку от сорных примесей поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго и подсолнечника;
 - загрузку и выгрузку зерноскладов после очистки зернового материала;
 - формирование буртов из куч зерна после очистки зернового материала, доставляемого транспортными средствами от комбайна;
 - одновременную очистку, подсушку и погрузку зерна в транспортные средства;
 - сепарацию зерна с отделением примесей по аэродинамическим свойствам и размеру.
- Преимущества ОВС-70М, ОВС-70М2 и ОВС-70П** - мобильные, универсальные, надежные, удобные в работе, высокопроизводительные машины с минимальными расходами на очистку и погрузку зерна.

Технические данные

Марка	ОВС - 70М	ОВС - 70М2	ОВС - 70П
Привод	электрический	электрический	электрический
Производительность, т/ч	до 90	до 90	до 80
Установленная мощность, кВт	18,35	18,9	14,15
Масса, кг	2545	2580	2120
Дальность полета зерна (регулируется), м	до 25	до 25	-
Максимальная высота бросания (регулируется), м	до 10	до 10	до 3,2
Дистанционное управление механизмом самопередвижения	есть	есть	есть
Дистанционное управление механизмом рулевого управления	нет	есть	есть
Габариты в рабочем положении:			
Высота (регулируется), мм	3650-4300	3650-4300	3650
Длина (тах), мм	9500	9500	8710
Ширина, мм	4900	4900	4900

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗЕРНА

ОВС -25, ОВС - 25М, ОВС-25У, ОВС-25Ц

Модернизированные самопередвижные зерноочистительные машины

ОВС 25М



ОВС 25У



ОВС 25



ЦИКЛОН

УДЛИНЕННЫЙ ЭЛЕВАТОР

ОСВЕЩЕНИЕ 24V

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ

БАМПЕР

ДОПБЕЗОПАСНОСТЬ 24V

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УСИЛЕННЫЕ РЫЧАГИ

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРИВОД

УЛУЧШЕННЫЙ ПОДЪЕМНИК

КРЕПЛЕНИЕ МЕШКА

ДОПСИСТЕМА ОЧИСТКИ

УЛУЧШЕННЫЕ КОЛЕСА

Преимущества

модернизированных ОВС-25:

мобильные, надежные, удобные в работе, высокопроизводительные машины с высоким качеством очистки и возможностью погрузки зерна.

Сочетание этих преимуществ с низким потреблением электроэнергии позволяет ОВС-25 эффективно очистить зерно.

Обращайтесь к нам и используйте преимущества модернизированных ОВС-25 с удовольствием!

Марка	ОВС - 25	ОВС - 25М	ОВС – 25У	ОВС – 25Ц
Пылеотделитель аспирации		жалюзийный		циклон
Производительность, т/ч	до 25	до 25	до 25	до 25
Масса, кг	1923	1880	1895	1935
Установленная мощность, кВт	9,5	8,95	8,95	8,95
Тип очистки	тройная	тройная	тройная	тройная
Освещение	нет	есть	опция	опция
Дополнительная система безопасности	нет	есть	опция	опция
Удельный расход электроэнергии, не более (кВт/ч на 1 т)	0,38	0,36	0,36	0,36
Дистанционное управление	нет	есть	опция	опция
Бампер	нет	есть	опция	опция
Удлиненный элеватор	нет	опция	есть	опция
Габариты в рабочем положении:				
Высота, мм	3300	3300	3630	3300
Длина, мм	4800	4800	5300	4800
Ширина, мм	5900	5900	5900	5300

сайт <https://zsm.uaprom.net>

ЗАВОД СЕЛЬХОЗМАШИН

51030, Украина, Днепропетровская обл.,
Царичанский район, с. Китайгород,
ул. Центральная им. Грищенко, 12 б
37500, Полтавская обл., г. Лубны, пр. Владимирский, 167

тел.: +38 099-569-7707
+38 097-869-7707
+38 050-420-1033
т./ф.: +38 05690-261-18
+38 05690-261-67

