

## ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ С ОТКРЫТЫМ МНОГОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

### BLUE Семейство DRENO (DR)

#### Применение:

- Для коммунально-бытового применения.
- Для перекачки чистой или слегка загрязненной воды.
- Конструктивные характеристики:
- Максимально допустимый размер твердых частиц ограничен решетчатым фильтром (макс. 7мм).
- Рабочая температура до +40°C.
- По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов.



| Артикул  | Марка                          | Мощность, кВт | Произв-ность, кВт | Напор, м | Цена с НДС в евро |
|----------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1066.002 | DRblue 40/2/G32V A1BM5 0,5/SH  | 0,30          | 3,6-10,8          | 6,3-3,6  | 178               |
| 1070.002 | DRblue 50/2/G32V A1BM5 0,5/SH  | 0,37          | 3,6-14,4          | 8,4-2,7  | 196               |
| 1074.001 | DRblue 75/2/G32V A1BM5 0,5/SH  | 0,55          | 3,6-14,4          | 10,8-5,0 | 228               |
| 1062.002 | DRblue 100/2/G32V A1BM5 0,5/SH | 0,74          | 3,6-18,0          | 13,3-4,5 | 284               |

## ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЗАДВИНУТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ВИХРЕВОГО ТИПА (VORTEX)

### BLUE Семейство DRAGA (DG)

#### Применение:

- Для коммунально-бытового применения.
- Для перекачки загрязненной жидкости; не очищенных коммунально-бытовых сточных вод; жидкостей, включающих вещества, которые не могут быть измельчены.

#### Конструктивные характеристики:

- Максимально допустимый размер твердых частиц ограничен решетчатым фильтром (макс. 40мм).
- Рабочая температура до +40°C.
- По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов.



| Артикул  | Марка                          | Мощность, кВт | Произв-ность, м³/час | Напор, м | Цена с НДС в евро |
|----------|--------------------------------|---------------|----------------------|----------|-------------------|
| 1050.002 | DGblue 40/2/G40V A1BM5 0,5/SH  | 0,3           | 3,6-14,4             | 5,2-1,7  | 210               |
| 1054.002 | DGblue 50/2/G40V A1BM5 0,5/SH  | 0,37          | 3,6-18,0             | 6,7-1,6  | 221               |
| 1058.001 | DGblue 75/2/G40V A1BM5 0,5/SH  | 0,55          | 3,6-21,6             | 9,5-2,6  | 253               |
| 1046.002 | DGblue 100/2/G40V A1BM5 0,5/SH | 0,74          | 3,6-25,2             | 11,2-2,7 | 302               |

## ПОГРУЖНЫЕ ЧУГУННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ОТКРЫТЫМ МНОГОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

### BLUE PROfessional Семейство DRENO (DR)



#### Применение:

- Для коммунально-бытового применения.
- Гидравлическая часть насосов «DR» подходит для перекачки чистой и слабозагрязненной воды.

#### Конструктивные характеристики:

- Конструкция решетки и особый изгиб лопастей рабочего колеса обеспечивают свободный проход твердых тел с максимальным размером 15мм.
- Рабочая температура до +40°C.
- Корпус насоса из чугуна.
- По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов.

| Артикул      |          | Марка                          | Мощ-<br>ность кВт | Произв-<br>ность,<br>м³/час | Напор, м | Цена с НДС<br>в евро |          |
|--------------|----------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------|----------------------|----------|
| 1-фаз.       | 3-х фаз. |                                |                   |                             |          | 1-фаз.               | 3-х фаз. |
| Комплектация |          |                                |                   |                             |          | TCG 05/SH            | TRG      |
| 1094.003     | 1096.004 | DRbluePRO 50/2/G32V A1BM(T)5   | 0,37              | 3,6-14,4                    | 7,9-3,4  | 239                  | 283      |
| 1098.003     | 1100.004 | DRbluePRO 75/2/G32V A1BM(T)5   | 0,55              | 3,6-14,4                    | 11,3-5,3 | 255                  | 300      |
| 1090.003     | 1092.004 | DRblue PRO 100/2/G32V A1BM(T)5 | 0,74              | 3,6-18                      | 13,5-3,1 | 327                  | 373      |
| 1106.005     | 1107.002 | DRbluePRO 150/2/G50V A1CM(T)5  | 1,1               | 7,2-36                      | 12,6-3,1 | 425                  | 456      |
| 1108.004     | 1109.002 | DRbluePRO 200/2/G50V A1CM(T)5  | 1,5               | 7,2-36                      | 15,3-5,1 | 502                  | 533      |

## ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ЧУГУННЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ВИХРЕВОГО ТИПА С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ПРОХОДОМ

### BLUE PROfessional Семейство DRAGA (DG)



#### Применение:

- Для коммунально-бытового применения.
- Используется для перекачки грязной воды со взвешенными твердыми частицами.

#### Конструктивные характеристики:

- Задвинутое рабочее колесо вихревого типа обеспечивает высокую производительность напор, а также свободный проход твердых тел с максимальным размером до 50мм.
- Рабочая температура до +40°C.
- Корпус насоса из чугуна.
- По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов.

| Артикул      |          | Марка                          | Мощность<br>кВт | Произв-<br>ность,<br>м3/час | Напор, м | Цена с НДС<br>в евро |          |
|--------------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|----------------------|----------|
| 1-фаз.       | 3-х фаз. |                                |                 |                             |          | 1-фаз.               | 3-х фаз. |
| Комплектация |          |                                |                 |                             |          | TCG 05/SH            | TRG      |
| 1082.003     | 1084.004 | DGbluePRO 50/2/G40V A1BM(T)5   | 0,37            | 3,6-18,0                    | 6,0-1,1  | 279                  | 323      |
| 1086.003     | 1088.004 | DGbluePRO 75/2/G40V A1BM(T)5   | 0,55            | 3,6-21,6                    | 9,1-2,6  | 293                  | 337      |
| 1078.003     | 1079.004 | DGblue PRO 100/2/G40V A1BM(T)5 | 0,74            | 3,6-25,2                    | 10,7-2,7 | 370                  | 415      |
| 1102.005     | 1103.002 | DGblue PRO 150/2/G50V A1CM(T)5 | 1,1             | 7,2-36,0                    | 10,7-2,4 | 458                  | 490      |
| 1104.004     | 1105.002 | DGblue PRO 200/2/G50V A1CM(T)5 | 1,5             | 7,2-43,2                    | 13,7-2,5 | 533                  | 564      |

## ПОГРУЖНЫЕ ЧУГУННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ОТКРЫТЫМ МНОГОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

### Применение:

- Для перекачивания не слишком загрязненных биологических жидкостей, фильтрованных или процеженных жидкостей, коммунально-бытовых сточных вод, жидкостей, содержащих коллоидные или маслянистые вещества, дождевых и инфильтрационных вод бытового и промышленного происхождения.
- Погружные насосы серии О, специально спроектированные для тяжелых режимов работы, оборудуются высокоэффективными электродвигателями, снабженными самосмазывающимися подшипниками большого размера и механическими уплотнениями.

### Конструктивные характеристики:

- Конструкция решетки и особый изгиб лопастей рабочего колеса обеспечивают свободный проход твердых тел с максимальным размером 15 мм.
- Рабочая температура до +40°C.
- По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов.

### Серия О Семейство DRENO (DR)



| Артикул      |          | Марка                   | Мощность, кВт | Произв-ность, м³/час | Напор, м | Цена с НДС в евро |          |
|--------------|----------|-------------------------|---------------|----------------------|----------|-------------------|----------|
| 1-фаз.       | 3-х фаз. |                         |               |                      |          | 1-фаз.            | 3-х фаз. |
| Комплектация |          |                         |               |                      |          | TCSGT-05          |          |
| 0017.005     | 0018.001 | DRO 50/2/G32V АОСМ(Т)5  | 0,37          | 3,6-14,4             | 8,1-2,7  | 387               | 316      |
| 0019.006     | 0020.002 | DRO 75/2/G32V АОСМ(Т)5  | 0,55          | 3,6-21,6             | 11,8-0,9 | 478               | 401      |
| 0023.005     | 0024.001 | DRO 100/2/G50V АОСМ(Т)5 | 0,88          | 7,2-36,0             | 11,5-1,1 | 606               | 529      |
| 0027.006     | 0028.002 | DRO 150/2/G50V АОСМ(Т)5 | 1,1           | 7,2-43,2             | 15,2-2,1 | 672               | 599      |
| 0031.006     | 0032.001 | DRO 200/2/G50V АОСМ(Т)5 | 1,5           | 7,2-43,2             | 17,1-4,5 | 725               | 647      |

## ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ТИПА (VORTEX)

### Применение:

- Для перекачки загрязненной жидкости, не очищенных коммунально-бытовых сточных вод, жидкостей, включающих вещества, которые не могут быть измельчены.

### Конструктивные характеристики:

- Конструкция решетки и особый изгиб лопастей рабочего колеса обеспечивают свободный проход твердых тел с максимальным размером 80 мм.
- Рабочая температура до +40°C.
- По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов.

### Серия О Семейство DRAGA (DG)



| Артикул  |          | Марка                   | Мощность, кВт | Произв-ность, м³/час | Напор, м | Цена с НДС в евро |          |
|----------|----------|-------------------------|---------------|----------------------|----------|-------------------|----------|
| 1-фаз.   | 3-х фаз. |                         |               |                      |          | 1-фаз.            | 3-х фаз. |
| 1234.006 | 1235.001 | DGO 50/2/G50V ВОСМ(Т)5  | 0,37          | 7,2-14,4             | 4,5-2,3  | 407               | 333      |
| 1236.005 | 1241.001 | DGO 75/2/G50V ВОСМ(Т)5  | 0,55          | 7,2-21,6             | 7,2-2,3  | 493               | 420      |
| 1267.005 | 1268.001 | DGO 100/2/G50V ВОСМ(Т)5 | 0,88          | 7,2-28,8             | 10,1-3,6 | 628               | 549      |
| 1269.005 | 1270.001 | DGO 150/2/G50V ВОСМ(Т)5 | 1,1           | 7,2-36,0             | 11,8-2,7 | 699               | 622      |
| 1271.005 | 1272.001 | DGO 200/2/G50V ВОСМ(Т)5 | 1,5           | 7,2-36,0             | 13,6-4,4 | 748               | 671      |

## ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

**S,I,N,P**

**Семейство  
GRINDER (GR)**



### Применение:

- Насосы этого семейства на входе снабжены измельчительным устройством, поэтому они особенно хорошо приспособлены для перекачивания жидкостей, содержащих длинные волокна, нити или твердые частицы, которые должны быть перемолоты, например, биологических жидкостей и городских стоков.

### Конструктивные характеристики:

- Рабочая температура до +40°C.
- По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов.

| Артикул      |          | Марка                    | Мощность, кВт | Произв-ность, м³/час | Напор, м | Цена с НДС в евро |          |
|--------------|----------|--------------------------|---------------|----------------------|----------|-------------------|----------|
| 1-фаз.       | 3-х фаз. |                          |               |                      |          | 1-фаз.            | 3-х фаз. |
| Комплектация |          |                          |               |                      |          | TCDGT             | TRG      |
| 0276.002     | 0277.002 | GRS 100/2/G40H A0CM(T)/5 | 0,9           | 3,6-14,4             | 18,7-7,0 | 770*              | 741*     |
| 0278.002     | 0279.002 | GRI 200/2/G50H A0CM(T)/5 | 1,7           | 3,6-21,6             | 22,4-5,8 | 1434*             | 1404*    |
| Комплектация |          |                          |               |                      |          | TCD               | TS       |
| 0749.004     | 0750.004 | GRN 250/2/G40H A1DM(T)/5 | 1,8           | 5-22                 | 26,4-11  | 1758*             | 1773*    |
| -            | 0535.008 | GRN 300/2/G50H A1DT5     | 2,2           | 5-22                 | 30,0-17  | -                 | 1875*    |
| -            | 0537.005 | GRN 400/2/G50H A1FT5     | 3,0           | 5-22                 | 33,7-18  | -                 | 2342*    |
| -            | 0539.006 | GRN 550/2/G50H A1FT5     | 4,1           | 5-22                 | 45,0-18  | -                 | 2478*    |
| -            | 0304.005 | GRP 750/2/G50H A0HT5     | 7,2           | 5-22                 | 50,7-37  | -                 | 4346*    |

\* цена не включает стоимость подставки для вертикальной или горизонтальной установки насоса

## ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

**BLUE PROfessional**

**Семейство  
GRINDER (GR)**



### Применение:

- Насосы серии BLUE PROfessional предназначены для бытового применения в тяжелых условиях эксплуатации, для этого они укомплектованы двумя механическими (торцевыми) уплотнениями и запорной масляной камерой.

### Конструктивные характеристики:

- Рабочая температура до +40°C.
- По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов.

| Артикул      |          | Марка                        | Мощность, кВт | Произв-ность, м³/час | Напор, м | Цена с НДС в евро |          |
|--------------|----------|------------------------------|---------------|----------------------|----------|-------------------|----------|
| 1-фаз.       | 3-х фаз. |                              |               |                      |          | 1-фаз.            | 3-х фаз. |
| Комплектация |          |                              |               |                      |          | TCDGT             | TRG      |
| 1116.002     | 1117.002 | GRblueP 100/2/G40H A1CM(T)/5 | 0,74          | 3,6-14,4             | 16,4-6,9 | 606               | 583      |
| 1118.001     | 1119.002 | GRblueP 150/2/G40H A1CM(T)/5 | 1,1           | 3,6-18,0             | 19,6-3,0 | 705               | 678      |
| 1120.001     | 1121.001 | GRblueP 200/2/G40H A1CM(T)/5 | 1,5           | 3,6-18,0             | 25,6-9,3 | 990               | 967      |

## ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ОТКРЫТЫМ ОДНОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

### Применение:

- При наличии биологических загрязненных жидкостей и канализационных неотфильтрованных стоков. Отлично подходят для использования в очистных сооружениях, канализационных системах, животноводческих фермах, в промышленности и сельском хозяйстве.

### Конструктивные характеристики:

- Конструкция решетки и особая конструкция рабочего колеса обеспечивают свободный проход волокнистых включений с максимальным размером 40\*100мм.
- Рабочая температура до +40°C.
- По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов.



**Семейство  
MACS (MA)**

| Артикул  | Марка                         | Мощность, кВт | Произв-ность, м³/час | Напор, м | Цена с НДС в евро |
|----------|-------------------------------|---------------|----------------------|----------|-------------------|
| 0850.003 | MAN 250/2/G65V A1DT5 TS 2 SIC | 1,8           | 10,8-54              | 15,3-3,1 | 1493*             |
| 0851.004 | MAN 300/2/G65V A1DT5 TS 2SIC  | 2,2           | 10,8-54              | 17,2-4,4 | 1601*             |
| 0559.009 | MAN 400/2/80 A1FT5 TS 2SIC    | 3,00          | 10,8-75,6            | 18,5-2,8 | 2139*             |
| 0568.002 | MAN 400/4/80 A1FT5 TS 2SIC    | 3,00          | 10,0-160             | 14,2-2,2 | 2397*             |
| 0569.008 | MAN 400/4/100 A1FT5 TS 2SIC   | 3,00          | 10,0-145             | 14,0-2,0 | 2431*             |
| 0561.004 | MAN 550/2/65 A1FT5 TS 2SIC    | 4,1           | 10,0-105             | 26,0-4,0 | 2239*             |
| 0562.010 | MAN 550/2/80 A1FT5 TS 2SIC    | 4,1           | 10,8-97,2            | 26,6-4,4 | 2275*             |

\* цена не включает стоимость подставки для вертикальной установки насоса

## ПОГРУЖНЫЕ ЧУГУННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ОТКРЫТЫМ МНОГОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

### Применение:

- Для перекачивания сильно загрязненной воды, активного шлама и твердых тел. Особенно рекомендуются для использования в очистителях, канализационных системах, в целлюлозно-бумажном производстве, при дублении и выделки кож.

### Конструктивные характеристики:

- Особая конструкция рабочего колеса обеспечивают свободный проход волокнистых включений с максимальным размером 125 мм.
- По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов.
- Рабочая температура до +40°C.



**Семейство  
DRENO (DR)**

| Артикул  | Марка                   | Мощность, кВт | Произв-ность, м³/час | Напор, м  | Цена с НДС в евро |
|----------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|
| 0068.005 | DRP 750/2/80 AOHT5 TS   | 7,2           | 7-120                | 22,5-7,60 | 3370              |
| 0793.002 | DRP 1000/2/80 A1HT5 TS  | 10,0          | 7-160                | 28,9-5,80 | 3642              |
| 0794.004 | DRP 1000/2/100 A1HT5 TS | 10,0          | 10-221               | 23,0-4,0  | 3926              |
| 0071.005 | DRP 1500/2/80 AOHT5 TS  | 15,0          | 7-160                | 40,7-16,6 | 4680              |
| 0073.006 | DRP 2000/2/80 AOIT5 TS  | 19,3          | 7-140                | 51,7-26,8 | 6529              |
| 0078.011 | DRP 550/4/80 AOGT5 TS   | 4,6           | 11-150               | 14,0-2,0  | 2734              |
| 0079.016 | DRP 550/4/100 AOGT5 TS  | 4,6           | 15-200               | 12,5-2,0  | 2960              |
| 0080.004 | DRP 750/4/80 AOHT5 TS   | 6,5           | 7-160                | 18,7-6,50 | 3639              |
| 0081.004 | DRP 750/4/100 AOHT5 TS  | 6,5           | 21-243               | 16,0-3,0  | 4022              |
| 0083.004 | DRP 1000/4/80 AOHT5 TS  | 8,9           | 7-190                | 21,6-8,1  | 4049              |
| 0084.004 | DRP 1000/4/100 AOHT5 TS | 8,9           | 26-260               | 18,5-3,0  | 4362              |
| 0086.004 | DRP 1500/4/80 AOIT5 TS  | 13,6          | 7-160                | 29,4-18,3 | 5673              |
| 0087.004 | DRP 1500/4/100 AOIT5 TS | 13,6          | 7-250                | 21,2-7,60 | 6312              |
| 0090.004 | DRP 2000/4/80 AOIT5 TS  | 16,4          | 7-160                | 32,0-21,0 | 6176              |
| 0092.004 | DRP 2000/4/150 AOIT5 TS | 16,4          | 7-460                | 18,9-6,70 | 8206              |



## ПОГРУЖНЫЕ ЧУГУННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ЗАКРЫТЫМ ОДНОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

### Семейство SYSTEM M (SM)



#### Применение:

- Для перекачивания сточных вод, загрязненных или фильтрованных биологических шламов, активного ила, дождевых или инфильтрационных вод, а также загрязненных хозяйственно-бытовых стоков гражданского и промышленного происхождения.

#### Конструктивные характеристики:

- Конструкция решетки и особая конструкция рабочего колеса обеспечивают свободный проход волокнистых включений с максимальным размером 53\*130 мм.
- Рабочая температура до +40°C.
- Гидравлический узел и рабочее колесо из чугуна.
- По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов.

| Артикул  | Марка                    | Мощность, кВт | Произв-ность, м³/час | Напор, м | Цена с НДС в евро |
|----------|--------------------------|---------------|----------------------|----------|-------------------|
| 0397.016 | SMP 550/2/80 A0GT5 TS    | 4,9           | 20-100               | 25-9     | 2987              |
| 0398.004 | SMP 750/2/80 A0HT5 TS    | 7,2           | 20-137               | 28-4     | 3705              |
| 0402.004 | SMP 750/4/100 A0HT5 TS   | 6,5           | 20-250               | 18-4     | 4590              |
| 0399.004 | SMP 1000/2/80 A0HT5 TS   | 10            | 20-140               | 35-7     | 3982              |
| 0404.004 | SMP 1000/4/100 A0HT5 TS  | 8,9           | 19-270               | 23-4     | 5804              |
| 0405.004 | SMP 1000/4/150 A0HT5 TS  | 8,9           | 26-288               | 21-2     | 6016              |
| 0407.004 | SMP 2000/4/150 A0IT5 TS  | 16,4          | 50-480               | 27-3     | 9542              |
| 0408.004 | SMP 2000/4/200A A0IT5 TS | 16,4          | 52-540               | 24-2     | 9859              |

## ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

### Семейство VULCO (VL)



#### Применение:

- Для эксплуатации в керамической промышленности, обработки гранита, мрамора, стекла, резки металла, в карьерах и шахтах, в процессах обработки наполнителей и в системах по производству цемента.
- Электронасосы выполнены с гидравлической частью с чугуна, покрытого толстым слоем износостойкого полиуретанового материала (Vulkollan). Многоканальная крыльчатка с металлическим сердечником, покрытая толстым слоем износостойкого полиуретанового материала.

#### Конструктивные характеристики:

- Свободный проход твердых тел с максимальным размером 25 мм.
- Рабочая температура до +40°C.
- Гидравлический узел из чугуна.

| Артикул  | Марка                      | Мощность, кВт | Произв-ность, м³/час | Напор, м | Цена с НДС в евро |
|----------|----------------------------|---------------|----------------------|----------|-------------------|
| 0377.003 | VLP 400/2/50 A0FT5 FT VV   | 3,6           | 7-68                 | 1-20     | 5408              |
| 0378.003 | VLP 550/2/50 A0GT5 CGFT VV | 4,9           | 9-70                 | 3-26     | 5880              |

## ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ТИПА (VORTEX) И ОТКРЫТЫМ ОДНОКОНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

### Применение:

- Для эксплуатации в гражданских и промышленных очистных сооружениях, для подъема и перекачки сточных вод, атмосферных осадков, содержащих твердые тела, циркуляции необработанного или активного шлама и биологических жидкостей.

### Конструктивные характеристики:

- Класс эффективности электродвигателя IE3 согласно стандарту NEMA A.
- Охлаждение двигателя – запатентованная система циркуляции по замкнутому контуру.
- Гарантированная работа в режиме S1 в воде температурой до +60°C или более.



### Семейство Uniqa (ZU)

| Тип крыльчатки | Гидравлическая часть | Мощность, кВт | Полюс | Артикул   | Марка                   | Цена с НДС в евро |     |
|----------------|----------------------|---------------|-------|-----------|-------------------------|-------------------|-----|
|                |                      |               |       |           |                         | WET               | DRY |
| Vortex         | V080A                | 4,00          | 2     | 0000.0000 | ZUG V080A 4/2 AW (AD)   | по запросу        |     |
|                |                      | 5,50          | 2     | 0000.0000 | ZUG V080A 5,5/2 AW (AD) | по запросу        |     |
|                |                      | 7,50          | 2     | 0000.0000 | ZUG V080A 7,5/2 AW (AD) | по запросу        |     |
|                |                      | 9,00          | 2     | 0000.0000 | ZUG V080A 9/2 AW        | по запросу        |     |
|                |                      | 11,00         | 2     | 0000.0000 | ZUG V080A 11/2 AW       | по запросу        |     |
| Vortex         | V080B                | 7,50          | 2     | 0000.0000 | ZUG V080B 7,5/2 AW (AD) | по запросу        |     |
|                |                      | 9,00          | 2     | 0000.0000 | ZUG V080B 9/2 AW (AD)   | по запросу        |     |
|                |                      | 11,00         | 2     | 2173.0002 | ZUG V080B 11/2 AW (AD)  | по запросу        |     |

W: версия WET (погружная работа - эксплуатация S1), D: версия DRY (сухая работа - эксплуатация S1)

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ И ПОДЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

### Компоненты BLUE BOX 90-150-250

- Полиэтиленовая емкость на 90-150-250л с крышкой; напорная труба из ПВХ Ø 1 1/2; подключение 1 насоса.

### Компоненты BLUE BOX 400

- Полиэтиленовая емкость на 400л с крышкой; напорная труба из ПВХ Ø 1 1/2; подключение 2 насосов.

### Компоненты BOX PRO 1000

- Полиэтиленовая емкость на 1000 л с металлической крышкой; два соединителя DAC50; два обратных клапана VAP50; напорная труба из ПВХ Ø 50; подключение 2 насосов.

### Компоненты BOX PRO 2000-4500

- Полиэтиленовая емкость на 2000-4500 л с металлической крышкой; два соединителя DAC80; два обратных клапана VAP80; напорная труба из Ø 80; подключение 2 насосов.



### BLUEBOX, BOXPRO

| Артикул         | Марка                                                          | Емкость, л | Подключение насосов, шт | Цена с НДС в евро |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| <b>BLUE BOX</b> |                                                                |            |                         |                   |
| 9032.001        | BLUEBOX 90 FIX+TUBOPVC 1"1/2 NOGALL N                          | 90         | 1                       | 275               |
| 9032.051        | BLUEBOX 150 FIX+TUBOPVC 1"1/2 NOGALL N                         | 150        | 1                       | 345               |
| 9027.001        | BLUEBOX 250 FIX+TUBOPVC 1"1/2 NOGALL N                         | 250        | 1                       | 442               |
| 9027.016        | BLUEBOX 400 FIX+TUBOPVC 1"1/2 NOGALL N                         | 400        | 2                       | 897               |
| <b>BOX PRO</b>  |                                                                |            |                         |                   |
| 9036.002        | BOXPRO M50D-1224 (2 pumps) + 2 DAC 50 + 2 VAP 50 + Pipe PVC 50 | 1000       | 2                       | 2 938             |
| 9036.011        | BOXPRO S80D-2015 (2 pumps) + 2 DAC 80 + 2 VAP 80 + Pipe FE 80  | 2000       | 2                       | 9 116             |
| 9036.024        | BOXPRO J80D-4500 (2 pumps) + 2 DAC 80 + 2 VAP 80 + Pipe FE 80  | 4000       | 2                       | 19 315            |

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ К НАСОСАМ ZENIT

| Наименование                                                                        | Артикул                                         | Марка                  | Технические данные                                  | Цена с НДС<br>в евро |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|    | <b>Клапан обратный шаровый</b>                  |                        |                                                     |                      |
|                                                                                     | 9002.013                                        | VAP/G32 N1             | Вертикальной установки, резьбовое соединение 1 1/4" | 71                   |
|                                                                                     | 9002.014                                        | VAP/G40 N1             | Вертикальной установки, резьбовое соединение 1 1/2" | 86                   |
|                                                                                     | 9002.015                                        | VAP/G50 N1             | Вертикальной установки, резьбовое соединение 2"     | 109                  |
|                                                                                     | 9002.016                                        | VAP/65B N1             | Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 65  | 155                  |
|                                                                                     | 9002.017                                        | VAP/80 N1              | Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 80  | 226                  |
|                                                                                     | 9002.018                                        | VAP/100B N1            | Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 100 | 295                  |
|                                                                                     | 9002.019                                        | VAP/125                | Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 125 | 576                  |
|                                                                                     | 9002.007                                        | VAP/150 NN             | Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 150 | 655                  |
|                                                                                     | 9002.008                                        | VAP/200 NN             | Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 200 | 1311                 |
|    | <b>Задвижка чугунная</b>                        |                        |                                                     |                      |
|                                                                                     | 9003.001                                        | SRP/50 CP N            | Фланец PN10, L=150мм                                | 116                  |
|                                                                                     | 9003.002                                        | SRP/65 CP N            | Фланец PN10, L=170мм                                | 149                  |
|                                                                                     | 9003.003                                        | SRP/80 CP N            | Фланец PN10, L=180мм                                | 183                  |
|                                                                                     | 9003.004                                        | SRP/100 CP N           | Фланец PN10, L=190мм                                | 219                  |
|                                                                                     | 9003.005                                        | SRP/125 CP N           | Фланец PN10, L=200мм                                | 295                  |
|                                                                                     | 9003.006                                        | SRP/150 CP N           | Фланец PN10, L=210мм                                | 370                  |
|                                                                                     | 9003.007                                        | SRP/200 CP N           | Фланец PN10, L=230мм                                | 578                  |
|    | <b>Автосоединитель наруж.установки DAC-E</b>    |                        |                                                     |                      |
|                                                                                     | 9001.016                                        | DAC-E G50/50H N N      | Вход 2", выход фланец DN 50 PN 10                   | 179                  |
|  | <b>Автосоединитель с горизонтальным выходом</b> |                        |                                                     |                      |
|                                                                                     | 9028.010                                        | DAC-N 32-50/G50H/ N N  | Вход DN32, выход DN 50                              | 150                  |
|                                                                                     | 9001.021                                        | DAC-N 65/65H N N       | Вход DN 65, выход DN 65                             | 243                  |
|                                                                                     | 9001.020                                        | DAC-N 80/80H N N       | Вход DN 80, выход DN 80                             | 266                  |
|                                                                                     | 9001.019                                        | DAC-N 100/100H N N     | Вход DN 100, выход DN 100                           | 296                  |
|                                                                                     | 9001.009                                        | DAC-N 150/150H N N     | Вход DN 150, выход DN 150                           | 628                  |
|                                                                                     | 9001.011                                        | DAC-N 200/200H N N     | Вход DN 200, выход DN 200                           | 756                  |
|                                                                                     | 9001.018                                        | DAC-N 250/250H N N     | Вход DN 250, выход DN 250                           | 1245                 |
|  | <b>Автосоединитель с вертикальным выходом</b>   |                        |                                                     |                      |
|                                                                                     | 9028.009                                        | DAC-N G50/G50V + VAP N | Вход 2", выход DN 50                                | 289                  |
|                                                                                     | 9001.031                                        | DAC-N 65/65V 1 N       | Вход DN 65, выход DN 65                             | 258                  |
|                                                                                     | 9001.032                                        | DAC-N 80/80V 1 N       | Вход DN 80, выход DN 80                             | 289                  |
|                                                                                     | 9001.033                                        | DAC-N 100/100V 1 N     | Вход DN 100, выход DN 100                           | 325                  |
|                                                                                     | 9001.008                                        | DAC-N 125/125V N N     | Вход DN 125, выход DN 125                           | 620                  |
|                                                                                     | 9001.010                                        | DAC-N 150/200V N N     | Вход DN 150, выход DN 200                           | 1251                 |
|                                                                                     | 9001.012                                        | DAC-N 200/250V N N     | Вход DN 200, выход DN 250                           | 1770                 |
|  | <b>Соединение угловое "сухой" установки</b>     |                        |                                                     |                      |
|                                                                                     | 9008.007                                        | KBC 50B/50B N N        | Вход DN 50, выход DN50                              | 175                  |
|                                                                                     | 9008.006                                        | KBC 65B/65D N N        | Вход DN 65, выход DN 65                             | 191                  |
|                                                                                     | 9008.001                                        | KBC 80/80D N N         | Вход DN 80, выход DN 80                             | 198                  |
|                                                                                     | 9008.005                                        | KBC 100B/100D N N      | Вход DN 100, выход DN 100                           | 229                  |
|                                                                                     | 9008.004                                        | KBC 200/150D N N       | Вход DN 200, выход DN 150                           | 901                  |
|                                                                                     | 9008.003                                        | KBC 250/200D N N       | Вход DN 250, выход DN 200                           | 1229                 |
|  | <b>Соединение коленное</b>                      |                        |                                                     |                      |
|                                                                                     | 9005.003                                        | KCR 65B/65B N N        | Вход DN 65, выход DN 65                             | 183                  |
|                                                                                     | 9005.001                                        | KCR 80/G80 N N         | Вход DN 80, выход 3"                                | 189                  |
|                                                                                     | 9005.002                                        | KCR 100B/G100 N N      | Вход DN 100, выход 4"                               | 216                  |
|                                                                                     | 9005.004                                        | KCR 150B/150B N N      | Вход DN 150, выход DN 150                           | 311                  |
|                                                                                     | 9005.005                                        | KCR 200/200 N N        | Вход DN 200, выход DN 200                           | 463                  |
|  | <b>Поплавок для дренажных вод</b>               |                        |                                                     |                      |
|                                                                                     | 9011.003                                        | MAC3 (8A) 5M N N       | Кабель HO7-RN-F 3x1, до 10А; 5 метров               | 39                   |
|                                                                                     | 9011.004                                        | MAC3 (8A) 10M N N      | Кабель HO7-RN-F 3x1, до 10А; 10 метров              | 50                   |
|  | <b>Поплавок для фекальных вод</b>               |                        |                                                     |                      |
|                                                                                     | 9011.008                                        | MULTI 10M N N          | Кабель PUR 3x1, до 5А; 10 метров                    | 79                   |
|                                                                                     | 9011.011                                        | MULTI 20M N N          | Кабель PUR 3x1, до 5А; 20 метров                    | 106                  |