

3M™ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕМОНТА КУЗОВА

НОВИНКИ!



Пневматическая зачистная
угловая машинка 3M™



Пневматическая отрезная
машинка 3M™



Пневматический ленточный
шлифовальный напильник 3M™

Пневматическая зачистная угловая машинка 3М™

Пневматическая зачистная угловая машинка 3М™ – это легкий инструмент с возможностью зачистки сварных швов, его размер позволяет добраться к небольшим и труднодоступным участкам. Идеально подходит для рихтовки и шлифовки с помощью фибровых дисков Cubitron™ II с креплением Roloc.

- Увеличьте скорость обработки с помощью фибровых дисков Cubitron™ II с креплением Roloc
- Подходит как для 2-дюймовых (50 мм), так и для 3-дюймовых (75 мм) дисков
- Регулировка скорости для оптимальной обработки

* Инструмент комплектуется оправкой Roloc размером 2 дюйм. (50 мм) и 3 дюйм. (75 мм).



Артикул	Макс. кол-во Об./мин.	Диаметр платформы	Вес Фунт (Кг)	Высота Дюйм (мм)	Длина Дюйм (мм)	Мощность Ватт
33577	18 000	1/4 дюйм. - 20	1.76 (0.8)	2.05 (52)	7.50 (189)	336

Пневматическая отрезная машинка 3М™

Пневматическая отрезная машинка 3М™ обеспечивает высокую производительность, необходимую при работе с твердым металлом. Благодаря Пневматической отрезной машинке 3М™, специалисты могут прорезать даже высокопрочную сталь и алюминий с чистыми, прямыми линиями и минимальными усилиями.

- Мощность Пневматической отрезной машинки позволяет работать без перегрева стали
- Компактный дизайн со встроенными функциями безопасности для удобства пользования
- Отличный легкий композитный корпус для большего удобства пользователя
- Доступен в размерах 3 и 4 дюйма

* ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ЗАЩИТОЙ



Артикул	Диаметр отрезного круга Дюйм (мм)	Макс. кол-во Об./мин.	Диаметр платформы	Вес Фунт (Кг)	Высота Дюйм (мм)	Длина Дюйм (мм)	Мощность Ватт
33579	3 (75)	20 000	1/4 дюйм. - 28	1.91 (0.87)	3.14 (79.6)	7.73 (196)	522
33581	4 (100)	20 000	1/4 дюйм. - 28	2.00 (0.91)	3.42 (86.9)	7.73 (196)	522

Пневматический ленточный шлифовальный напильник 3М™

Пневматический ленточный шлифовальный напильник 3М™ позволяет специалистам получить доступ к труднодоступным местам, отлично подходит для удаления точечного сварного шва, снятия заусенцев, очистки и финишной обработки.

- Аккуратное и быстрое удаление точечной сварки с Абразивными ремнями Cubitron™ II, заменяет необходимость в дорогих сверлах
- Регулируемый кронштейн для удобства пользователя и множества применений
- Доступен в размерах 13 и 18 дюймов



Артикул	Размер шлифовальной ленты Дюйм (мм)	Макс. кол-во Об./мин.	Вес Фунт (Кг)	Высота Дюйм (мм)	Длина Дюйм (мм)	Мощность Ватт
33573	1/2 x 13 (13 x 330)	17 000	2.07 (0.94)	2.87 (73)	12.50 (320)	485
33575	1/2 x 18 (13 x 457)	17 000	2.16 (0.98)	2.87 (73)	15.15 (385)	485