

Vitkovets CNC

Комплетующие системы ЧПУ

Наш сайт: <http://cnc.prom.ua/>

Тел: +380 (096)-665-71-06
+380 (098)-821-25-90

E-mail: cncprom@ukr.net

Блок питания 48V 32A 1500W



Блок питания 48V 32A 1500W, импульсный.

Высокоэкономичный блок питания в защитном кожухе 48В 32А 1500W применяется с целью энергообеспечения электроприборов с постоянным напряжением 48 вольт. В корпус блока встроенный вентилятор, за счет которого осуществляется охлаждения. Особенности: защита от замыкания, перегрузки, перенапряжения. Работает в широком диапазоне температур от 0° до +50°С. Блоки питания широко применяется для электропитания современных электроприборов, светодиодной техники, ЧПУ, промышленной автоматики и многое другое.

Характеристики:

- Входное напряжение: 48В
- Выходная мощность: 1000W
- Ток: 32А
- Входной диапазон выбирается переключателем
- Защита: короткое замыкание / перегрузка / перенапряжение
- Принудительное воздушное охлаждение встроенным вентилятором DC
- ШИМ-управление
- Встроенный фильтр электромагнитных помех
- Авто восстановление после срабатывания защиты по перегрузке
- Стабильность нагрузки: $\pm 0,5\%$
- Регулировка $U_{вых} \pm 10\%$
- Эффективность (КПД): 87%
- Время задержки при установке: 2000 ms, 50 ms, 20ms
- Сопротивление изоляции: 500VDC/100MΩ
- Класс защиты: IP20
- Рабочая температура: -10 +50°С
- Габаритные размеры: 291×132×136мм
- Вес: 5,3кг

Размеры:

