

Резьбонарезные полуавтоматы S 408, S4516 и S 6532



В станке применяется специальный реверсивный двигатель, позволяющий работать в режиме с включениями до 50 раз в минуту.

- Станок имеет механизированную управляемую подачу шпинделя, также оснащен возвратной пружиной, все это позволяет получать отверстия высокой точности и чистоты поверхности.
- Глубина обработки может точно задаваться концевым выключателем.
- В станке применяется цанговый патрон для быстрой смены инструмента, обеспечивающий высокую точность и жесткость.
- Главный привод и система подачи имеет автоматическую систему отключения в случае поломки инструмента.
- Станок имеет жесткую и удобную конструкцию.
- Станок может работать в автоматическом цикле при крупносерийном производстве, а также совершать единичные операции.
- Станок синхронизирует подачу шпинделя на каждый его оборот, что позволяет нарезать любые промышленные винтовые резьбы в обычных металлах.

Стандартная комплектация:

Мод. S 408	Мод. S4516	Мод. S 6532
Патрон с ком-том цанг (M3-M8)	Патрон с ком-том цанг (M3-M16)	Патрон с ком-том цанг (M10-M30)
Набор шестерен для различных шагов резьб (p=0.5, p=0.7, p=0.8, p=1.25)	Набор шестерен для различных шагов резьб (p=0.5, p=0.7, p=0.8, p=1, p=1.25, p=1.5)	Набор шестерен для различных шагов резьб (p=1.5, p=1.75, p=2.0, p=2.5, P=3.5)

Под заказ комплектуется :
Мультишпинделем, тисками, тумбой.

Основные технические характеристики

Модель	S408 (M4-M8)	S4516 (M3-M16)	S6532 (M10-M32)
Максимальная нарезаемая резьба (мм)	M8	Чугун M16 Сталь M12	M32
Диаметр колонны (мм)	56	56	95
Ход шпинделя(мм)	45	45	65
Расстояние между осью шпинделя и осью колонны(мм)	185	185	252.5
Максимальное расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм)	370	370	600
Тип шпинделя	B16	B18	Mк3
Скорость шпинделя(об/мин)	250, 440, 800 (6р) или 420, 750, 1340 (4р)	350, 580, 1020 (6р) или 520, 880, 1520(4р)	180, 150, 280(6р) или 120, 220, 420(4р)
Кол-во скоростей шпинделя	3	3	3
Размеры стола (мм)	460×310	460×310	690×500
Ход шпиндельной головки (мм)	260	260	450
Общая высота (мм)	800	800	1165
Мощность, кВт	0.37(6P или 4P)	0,75 (6P или 4P)	1.5(6P)
Диапазон автоподач для различных шагов резьбы	0.3/0.35/0.4/0.5/0.6/ 0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/ 1.25/1.5mm	0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/ 1.0/1.25/1.5mm	1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5mm
Вес, Брутто/Нетто (Kg)	130/105	140/115	400/350
Габариты в упаковке (мм)	720×360×900 (без тумбы), 470×350×650	740×440×900 (без тумбы)	1040×630×1370 (без тумбы), 1040×740×1920