



Промежуточные емкости Flexcon V-B

Промежуточные емкости Flexcon V-B применяются для охлаждения воды.

Соответствуют Директивам ЕС по качеству.

- ◆ Для баков Flexcon V-B (1200-2000 л) максимальное рабочее давление составляет 6 или 10 бар соответственно
- ◆ При температуре воды в 90-110 °С объем промежуточной емкости Flexcon должен составлять 15% от объема расширения жидкости
- ◆ При температуре воды в 111-125°С объем промежуточной емкости Flexcon должен составлять 25% от объема расширения жидкости, при температуре 126-140 °С – 40% соответственно



Модели промежуточных емкостей Flexcon V-B

МОДЕЛЬ	Объем (л)	Вес (кг) 6 бар	Вес (кг) 10 бар	Код для моделей 6 бар 120°С	Код для моделей 10 бар 120°С	Код для моделей 10 бар 180°С	ЦЕНА евро [6 бар, 120°С]	ЦЕНА евро [10 бар, 120°С]	ЦЕНА евро [10 бар, 180°С]
Flexcon V-B 180	180	80	100	22711	22721	22731	639,00	680,00	1108,00
Flexcon V-B 400	400	115	155	22712	22722	22732	789,00	927,00	1572,00
Flexcon V-B 600	600	145	195	22713	22723	22733	866,00	1031,00	1843,00
Flexcon V-B 800	800	180	245	22714	22724	22734	1020,00	1212,00	1960,00
Flexcon V-B 1000	1000	215	305	22715	22725	22735	1619,00	1538,00	2198,00
Flexcon V-B 1200	1200	285	395	22716	22726	22736	1619,00	1995,00	3041,00
Flexcon V-B 1600	1600	340	480	22717	22727	22737	1786,00	2233,00	3233,00
Flexcon V-B 2000	2000	425	570	22718	22728	22738	2365,00	3087,00	4088,00

Габаритные размеры промежуточных емкостей Flexcon V-B

МОДЕЛЬ	Размеры, (мм)			Соединение	
	ØD	H	c	ds	de
Flexcon V-B 180	550	1225	325	1 1/4" ext.	1 1/4" int.
Flexcon V-B 400	750	1375	315	1 1/4" ext.	1 1/4" int.
Flexcon V-B 600	750	1795	315	1 1/4" ext.	1 1/4" int.
Flexcon V-B 800	750	2195	315	1 1/4" ext.	1 1/4" int.
Flexcon V-B 1000	750	2730	315	1 1/2" ext.	1 1/2" int.
Flexcon V-B 1200	1000	1980	200	1 1/2" ext.	1 1/2" int.
Flexcon V-B 1600	1000	2480	200	1 1/2" ext.	1 1/2" int.
Flexcon V-B 2000	1200	2220	200	2" ext.	2" int.

