

Водоотталкивающая пропитка ГИДРОФУГАНТЕ АКВА

Гидроизолирующая водоотталкивающая пропитка на основе силоксановых смол в водной среде для пористых поверхностей, совершенно неизменяющая внешний вид поверхности. Гидроизоляция фасадов из пористых материалов, таких как: бетон, кирпич, черепица, натуральный камень и т.д.

Придает обработанным поверхностям водоотталкивающие и гидроизолирующие свойства против проникновения дождевой воды или поднимающейся капиллярной влаги, благодаря чему можно предотвратить разрушения, вызываемые последовательными циклами замораживания и размораживания. Покрытие паропроницаемое, позволяющее поверхности «дышать».

Снижает появление высолов и уменьшает загрязняемость поверхности.
Атмосферостойкое покрытие.

Очень мелкий размер частиц обеспечивает глубокое проникание и отличное сцепление с пористыми основаниями. Не изменяет внешний вид поверхности. Не содержит органических растворителей. При перекрашивании нет необходимости в удалении предыдущего покрытия.

Внешний вид: Молочно-белый. После высыхания бесцветный.

Плотность: 1 ± 0.02 кг/л

Выход: 8-14 м² /кг (в зависимости от впитывающей способности основания и количества слоев)

Характеристики

Основные

Производитель	Isaval Страна
производитель	Испания
Тип использования	Универсальный
Назначение материала	Для фасадов, Для цоколей
Тип поверхности	Бетон, Камень
Количество компонентов	Однокомпонентная
Расход материала	0.5 (л/м ²)
Упаковка	Банка
Фасовка материала (л)	0.75
Фасовка материала (кг)	0.75
Цвет	Прозрачная

Дополнительные характеристики гидроизоляция

водоотталкивающая способность глубокого проникновения

надёжная защита

Наносить только на сухую поверхность. Продукт готов к использованию, не разводить. Перед нанесением перемешать. Очистить поверхности от грязи, пыли, выкристаллизовавшихся солей. Если поверхность окрашена или покрыта лаком, убедиться в хорошем состоянии и прилегании покрытия. Если стена в плохом состоянии, удалить старое покрытие, отремонтировать поверхность, решить проблемы капиллярной влажности.

Чтобы достигнуть правильной и длительной защиты, необходимо нанести два или более слоя продукта. Второй и/или последующие слои наносятся на еще влажный предыдущий слой до полного насыщения поверхности продуктом (принцип «влажное по влажному»).

Наносить с помощью щетки, валика или пистолета-распылителя.

Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 7° С, относительной влажности выше 80%, в солнечную погоду и во время дождя.

Упаковка: 0,75л, 4л, 16л.

Страна производитель: Испания.